



KCMアタッチメント付ローラチェーン

A1形アタッチメント

●ご注文表記例

40- 2L A1 240リンク
 10ft
 3m

チェーンNo. 編成 Type ユニット



ローラチェーンにアタッチメントをつけたチェーンです。寸法はJISに準拠しています。精度の高い小形コンベヤ用として使用します。

チェーンNo.	アタッチメント		プレート厚 T	D	アタッチメント				平均引張強さ kN(kgf)	最大許容張力 kN(kgf)
	編成	Type			A	B	C	K		
40	ALL	A1	1.5	3.6	12.7	9.5	7.9	17.4	17.2 (1,750)	2.75 (280)
50	2L		2.0	5.2	15.9	12.7	10.3	22.3	27.9 (2,850)	4.41 (450)
60	3L		2.4	5.2	19.05	15.9	11.9	27.2	39.5 (4,000)	6.28 (640)
80	4L		3.2	6.8	25.40	19.1	15.9	35.2	68.6 (7,000)	10.69 (1,090)
	6L									

チェーンNo.	アタッチメント		概略重量 kg/m	リンク数	m	ユニット						JL A1 定価 (円)
	1ヶ所当たり付加概略重量 g					定箱入数 (本)	ALL 定価 (円)	2L 定価 (円)	3L 定価 (円)	4L 定価 (円)	6L 定価 (円)	
40	1.4		0.61	240L	3	15	11,910	8,710	7,590	7,250	6,570	140
50	3.2		1.01	192L		8	14,390	10,500	10,150	9,740	—	210
60	5.6		1.49	160L		5	16,860	13,350	12,170	11,550	—	260
80	13.0		2.50	120L		4	24,480	19,230	17,510	16,860	—	340



ご注文方法

チェーンNo. 編成 Type

ユニット と数量



ご注意

- *アタッチメント付チェーンのOLはございません。
- *寸法切りのサービスもいたしますが、価格はユニット価格にて請求いたします。
- *チェーンの端数は同梱出荷させていただきます。



納期

当日発送(ユニットのみ)

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。

P22-23参照

ダウンロードサービス 対象商品



CAD



ご使用例

潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護にはカナロンをご利用ください。 P438参照



ご案内

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。