

# 帯電防止用 超高分子量ポリエチレン 異形レール

## ご注文表記例 EPASW C675 2M

UHスライマーNo.



EPASW C650 2~4M



EPASW C675 2~4M



EPASW C690 2~4M



EPASW I 50M



EPASW K 2.5M



EPASW L 50M

UHスライマーNo.		長さ/本	色	質量 (g/m)	用途	納期	定価 (円)
TYPE	形状						
EPASW C650 2M		2m	純白	400	ガイドレール 6×50鋼材 取付用	○	9,610
EPASW C650 4M		4m					
EPASW C675 2M		2m		614	ガイドレール 6×75鋼材 取付用	○	15,980
EPASW C675 4M		4m					
EPASW C690 2M		2m		702	ガイドレール 6×90鋼材 取付用	◎	20,840
EPASW C690 4M		4m					
EPASW I 50M		50m		73	ガイドレール 厚鋼材 共用	○	60,050
EPASW K 2.5M		2.5m		250	ガイドレール 3mm厚鋼材 取付用	○	8,860
EPASW L 50M		50m		70	ガイドレール 厚鋼材 共用	○	60,050

セロシリースロ  
エー  
ンラ  
アチ  
アク  
セサリ  
ン  
ア  
イト  
ドラ  
ー  
ス  
フ  
ロ  
ケ  
ット  
フ  
オ  
イル  
レ  
ス  
ユ  
ス  
ア  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー  
動  
コ  
バ  
ヤ  
チ  
エ  
ン  
カ  
ッ  
プ  
リ  
ン  
グ  
樹  
脂  
レ  
ー  
ル  
(増  
速  
キ  
ャ  
リ  
ア  
ン  
ン  
ー  
リ  
ン  
グ  
ベ  
ル  
ト  
シ  
ヤ  
ト  
カ  
ラ  
ー  
ビ  
ニ  
ル  
イ  
ン  
タ  
キ  
ャ