

帯電防止用 超高分子量ポリエチレン 異形レール

●ご注文 商品コード EPASW C675 2M

エンプラレール型式 長さ



EPASW C650 2~4M



EPASW C675 2~4M



EPASW C690 2~4M



EPASW I 50M



EPASW K 2.5M



EPASW L 50M

商品コード	定価(円)	形状	長さ/本	色	質量(g/m)	用途
EPASW C650 2M	9,610		2m	純白	400	ガイドレール 6×50鋼材 取付用
EPASW C650 4M	19,220		4m			
EPASW C675 2M	15,980		2m		614	ガイドレール 6×75鋼材 取付用
EPASW C675 4M	31,860		4m			
EPASW C690 2M	20,840		2m		702	ガイドレール 6×90鋼材 取付用
EPASW C690 4M	41,580		4m			
EPASW I 50M	60,050		50m		73	ガイドレール 厚鋼材 共用
EPASW K 2.5M	8,860		2.5m		250	ガイドレール 3mm厚鋼材 取付用
EPASW L 50M	60,050		50m	70	ガイドレール 厚鋼材 共用	

・ヒニオンラックヤチロ
エー
ー
ラ
ン
の
フ
ィ
ド
リ
ン
ク
増
速
キ
ャ
リ
ア
輸
送
機
チ
エ
ー
ン
樹
脂
レ
ー
ル
・コンベヤチェーン
・スプロケット
ス
プ
ロ
ケ
ッ
ト
カ
チ
ツ
ェ
リ
ン
グ
ン
運
動
ア
ク
セ
サ
リ
ー
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
ブ
オ
イ
ル
シ
レ
ユ
ス
タ
イ
ミ
ン
グ
ブ
シ
リ