

# UHスライマー

## ●ご注文商品コード **EPASW V3 50M**

エンブラレール型式 長さ



### 特 色 (従来の超高分子量ポリエチレンと比べて)

1. 摩擦係数が低い。(約40%ダウン)
2. 静電気の発生が激減し、ゴミ、異物が附着しにくい。(半減以下)
3. 他の樹脂 (POM, PET等) との摺動抵抗の低下。(半減以下)
4. 無給油、長期メンテナンスフリー。
5. 快削性。
6. 超高分子量ポリエチレン (ナチュラル品) の基本的諸物性は全く損なわれない。
7. 純白色で衛生的。
8. 使用温度 -100℃~+80℃

静電気によるトラブルをシャットアウト クリーン環境を実現する新しい摺動部材

商品コード	定価(円)	形 状	長さ/本	色	質量(g/m)	用途
EPASW V3 50M	32,400		50m	純白	33	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用
EPASW V3-L 50M	51,300		50m		50	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用
EPASW V3-山 50M	39,420		50m		45	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用
EPASW V3-L・山 50M	59,180		50m		58	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用



商品コード と数量



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズも製作いたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*カタログ以外の寸法切りも対応可能です(別途納期必要)。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



3日発送

\*1オーダーシステム対応 P.35参照  
\*素材欠品の場合、お時間をいただく場合がございます、ご了承ください。



(逆巻):通常商品は内側巻き(窪み部が外側)でご納品しておりますが、本商品は外側巻き(窪み部が内側=逆巻)でのご納品となっております。