


UHスライマ

●ご注文方法 商品コード

EPASW V3 50M

エンブラレール型 長さ



特 色 (従来の超高分子量ポリエチレンと比べて)

1. 摩擦係数が低い。(約40%ダウン)
2. 静電気の発生が激減し、ゴミ、異物が附着しにくい。(半減以下)
3. 他の樹脂 (POM, PET等) との摺動抵抗の低下。(半減以下)
4. 無給油、長期メンテナンスフリー。
5. 快削性。
6. 超高分子量ポリエチレン (ナチュラル品) の基本的諸物性は全く損なわれない。
7. 純白色で衛生的。
8. 使用温度 -100℃~+80℃

静電気によるトラブルをシャットアウト クリーン環境を実現する摺動部材です。

商品コード	定価(円)	形 状	長さ/本	色	質量(g/m)	用途	梱包
EPASW V3 50M	42,700		50m	純 白	33	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-L 50M	67,700		50m		50	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-Y 50M	52,100		50m		45	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-L-50M	78,200		50m		58	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物

※1オーダーシステム対応 P.27参照

※欠品の場合、納期別途となります。

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。

(※1) 逆巻:通常商品は 内側巻き(窪み部が外側)でご納品しておりますが、本商品は 外側巻き(窪み部が内側=逆巻)での納品です。