UHスライマ

●ご注文方法 商品コード

EPASW V3 50M

エンプラレール型式　長さ



特　色（従来の超高分子量ポリエチレンと比べて）

1. 摩擦係数が低い。（約40%ダウン）
2. 静電気の発生が激減し、ゴミ、異物が付着しにくい。（半減以下）
3. 他の樹脂（POM、PET等）との摺動抵抗の低下。（半減以下）
4. 無給油、長期メンテナンスフリー。
5. 快削性。
6. 超高分子量ポリエチレン（ナチュラル品）の基本的諸物性は全く損なわれない。
7. 純白色で衛生的。
8. 使用温度　-100℃～+80℃

静電気によるトラブルをシャットアウト　クリーン環境を実現する摺動部材です。

商品コード	定価(円)	形　状	長さ／本	色	質量(g/m)	用途	梱包
EPASW V3 50M	42,700		50m	純白	33	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-L 50M	67,700		50m		50	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-Y 50M	52,100		50m		45	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物

※1オーダーシステム対応　P.33参照
※欠品の場合、納期別途となります。
※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。