UHスライマ

3　長さ制限超 1m　返品不可

●ご注文方法 商品コード
EPASW V3 50M
エンプラレール型式　長さ



特　色（従来の超高分子量ポリエチレンと比べて）

1. 摩擦係数が低い。（約40%ダウン）
2. 静電気の発生が激減し、ゴミ、異物が付着しにくい。（半減以下）
3. 他の樹脂（POM、PET等）との摺動抵抗の低下。（半減以下）
4. 無給油、長期メンテナンスフリー。
5. 快削性。
6. 超高分子量ポリエチレン（ナチュラル品）の基本的諸物性は全く損なわれない。
7. 純白色で衛生的。
8. 使用温度　-100℃～+80℃

静電気によるトラブルをシャットアウト　クリーン環境を実現する摺動部材です。

商品コード	定価(円)	形　状	長さ／本	色	質量(g/m)	用途	梱包
EPASW V3 50M	42,700		50m	純白	33	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-L 50M	67,700		50m		50	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-Y 50M	52,100		50m		45	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V3-L-50M	78,200		50m		58	ガイドレール 3mm厚鋼材 共用	巻き物

※1オーダーシステム対応　P.27参照
※欠品の場合、納期別途となります。
※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。
（※1）逆巻：通常商品は⊔内側巻き（窪み部が外側）でご納品しておりますが、本商品は⊓外側巻き（窪み部が内側＝逆巻）での納品です。

EPASW V3　50M

EPASW V3-L　50M

EPASW V3-Y　50M

EPASW V3-L-Y　50M

EPASW V6　50M

EPASW V10-S　50M

EPASW A　3～4M

EPASW A2　3～4M

商品コード	定価(円)	形　状	長さ／本	色	質量(g/m)	用途	梱包
EPASW V6 50M	96,600		50m	純白	86	ガイドレール 6mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V6-S 50M	96,600		50m		81	ガイドレール 6mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW V10-S 50M (※1):逆巻	185,300		50m		140	ガイドレール 10mm厚鋼材 共用	巻き物
EPASW A 3M EPASW A 4M	10,400 13,800		3m 4m		181	ガイドレール 6×25鋼材 取付用	長尺物
EPASW A2 3M EPASW A2 4M	10,700 14,300		3m 4m		190	ガイドレール 6×25鋼材 取付用	長尺物