KANA KN ねじ歯車

NEW

●ご注文方法 商品コード

KN2B20 R
L

- KN2B：モジュール
- 20：歯数
- R／L：ねじれ方向（R=右、L=左）

R(右)　L(左)

i	精度等級	JIS N9級
	歯車基準断面	歯直角
	歯形	並歯
	歯直角圧力角	20°
	ねじれ角	45°
m	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	—
	歯面硬度	HB200以下
s	表面処理	黒染

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	歯数	ねじれ方向	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 dH7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量(kg)
KN 1 B 13R	780	1	13	R	20.38	18.38	6	15	10	20	S1	0.03
KN 1 B 13L	780			L								
KN 1 B 15R	810		15	R	23.21	21.21	6	18	10	20	S1	0.04
KN 1 B 15L	810			L								
KN 1 B 20R	1,000		20	R	30.28	28.28	8	25	10	20	S1	0.08
KN 1 B 20L	1,000			L								
KN 1 B 26R	1,100		26	R	38.77	36.77	10	30	10	20	S1	0.13
KN 1 B 26L	1,100			L								
KN 1 B 30R	1,300		30	R	44.43	42.43	10	35	10	20	S1	0.17
KN 1 B 30L	1,300			L								
KN 1.5 B 10R	890	1.5	10	R	24.21	21.21	8	16	15	25	S1	0.05
KN 1.5 B 10L	890			L								
KN 1.5 B 13R	1,000		13	R	30.58	27.58	10	23	15	25	S1	0.09
KN 1.5 B 13L	1,000			L								
KN 1.5 B 15R	1,100		15	R	34.82	31.82	10	25	15	25	S1	0.12
KN 1.5 B 15L	1,100			L								
KN 1.5 B 20R	1,400		20	R	45.43	42.43	12	30	15	25	S1	0.20
KN 1.5 B 20L	1,400			L								
KN 1.5 B 26R	2,000		26	R	58.15	55.15	12	40	15	25	S1	0.36
KN 1.5 B 26L	2,000			L								
KN 1.5 B 30R	2,300		30	R	66.64	63.64	12	45	15	25	S1	0.48
KN 1.5 B 30L	2,300			L								
KN 2 B 10R	1,200	2	10	R	32.28	28.28	12	22	20	35	S1	0.11
KN 2 B 10L	1,200			L								
KN 2 B 13R	1,400		13	R	40.77	36.77	12	30	20	35	S1	0.22
KN 2 B 13L	1,400			L								
KN 2 B 15R	1,600		15	R	46.43	42.43	12	35	20	35	S1	0.30
KN 2 B 15L	1,600			L								
KN 2 B 20R	2,300		20	R	60.57	56.57	15	45	20	35	S1	0.53
KN 2 B 20L	2,300			L								
KN 2 B 26R	3,100		26	R	77.54	73.54	20	60	20	35	S1	0.91
KN 2 B 26L	3,100			L								
KN 2 B 30R	3,900		30	R	88.85	84.85	20	65	20	35	S1	1.2
KN 2 B 30L	3,900			L								

※KANAギヤセットでのご使用を推奨いたします。



S1形状

i	精度等級	JIS N9級
	歯車基準断面	歯直角
	歯形	並歯
	歯直角圧力角	20°
	ねじれ角	45°
m	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	—
	歯面硬度	HB200以下
s	表面処理	黒染

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	歯数	ねじれ方向	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 dH7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量(kg)
KN 2.5 B 10R	1,400	2.5	10	R	40.36	35.36	12	26	22	38	S1	0.20
KN 2.5 B 10L	1,400			L								
KN 2.5 B 13R	1,800		13	R	50.96	45.96	15	35	22	38	S1	0.36
KN 2.5 B 13L	1,800			L								
KN 2.5 B 15R	2,200		15	R	58.03	53.03	15	40	22	38	S1	0.49
KN 2.5 B 15L	2,200			L								
KN 2.5 B 20R	3,200		20	R	75.71	70.71	20	60	22	38	S1	0.94
KN 2.5 B 20L	3,200			L								
KN 2.5 B 26R	4,500		26	R	96.92	91.92	20	70	22	38	S1	1.50
KN 2.5 B 26L	4,500			L								
KN 2.5 B 30R	6,200		30	R	111.07	106.07	20	80	22	38	S1	2.10
KN 2.5 B 30L	6,200			L								
KN 3 B 10R	1,800	3	10	R	48.43	42.43	15	34	25	43	S1	0.35
KN 3 B 10L	1,800			L								
KN 3 B 13R	2,500		13	R	61.15	55.15	20	45	25	43	S1	0.59
KN 3 B 13L	2,500			L								
KN 3 B 15R	3,000		15	R	69.64	63.64	20	50	25	43	S1	0.80
KN 3 B 15L	3,000			L								
KN 3 B 20R	4,400		20	R	90.85	84.85	20	60	25	43	S1	1.4
KN 3 B 20L	4,400			L								
KN 3 B 26R	6,500		26	R	116.31	110.31	20	80	25	43	S1	2.5
KN 3 B 26L	6,500			L								
KN 3 B 30R	9,100		30	R	133.28	127.28	20	90	25	43	S1	3.3
KN 3 B 30L	9,100			L								
KN 4 B 10R	3,100	4	10	R	64.57	56.57	20	45	30	50	S1	0.72
KN 4 B 10L	3,100			L								
KN 4 B 13R	4,100		13	R	81.54	73.54	20	60	30	50	S1	1.3
KN 4 B 13L	4,100			L								
KN 4 B 15R	5,000		15	R	92.85	84.85	20	70	30	50	S1	1.8
KN 4 B 15L	5,000			L								
KN 4 B 20R	8,600		20	R	121.14	113.14	20	90	30	50	S1	3.2
KN 4 B 20L	8,600			L								
KN 4 B 26R	12,800		26	R	155.08	147.08	20	100	30	50	S1	5.1
KN 4 B 26L	12,800			L								
KN 4 B 30R	17,400		30	R	177.71	169.71	20	110	30	50	S1	6.7
KN 4 B 30L	17,400			L								