





●ご注文方法 商品コード

HE2B20R

モジュール 歯数 L

ねじれ方向

ねじれ方向
R=右
L=左



S1形状

| | | |
|----------|--------|----------|
| | 精度等級 | JIS N8級 |
| | 歯車基準断面 | 歯直角 |
| | 歯形 | 並歯 |
| | 歯直角圧力角 | 20° |
| | ねじれ角 | 15° |
| h | 歯面硬度 | HB200以下 |
| m | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| S | 表面処理 | 黒染 |

| 商品コード | 定価 (円) | モジュール (m) | 歯数 | ねじれ方向 | 歯先円直径 Do | 基準円直径 Dp | 穴径 dH7 | ボス径 BD | 歯幅 T | 全長 BL | 形状 | 質量 (kg) |
|------------|--------|-----------|----|--------|----------|----------|--------|--------|------|-------|----|---------|
| HE 2 B 15R | 1,200 | 2 | 15 | R | 35.06 | 31.06 | 12 | 24 | 25 | 35 | S1 | 0.15 |
| HE 2 B 15L | 1,200 | | | L | | | | | | | | |
| HE 2 B 20R | 1,600 | | 20 | R | 45.41 | 41.41 | 12 | 32 | | | | |
| HE 2 B 20L | 1,600 | | | L | | | | | | | | |
| HE 2 B 30R | 2,500 | | 30 | R | 66.12 | 62.12 | 12 | 50 | | | | |
| HE 2 B 30L | 2,500 | | | L | | | | | | | | |
| HE 2 B 40R | 3,700 | | 40 | R | 86.82 | 82.82 | 18 | 60 | | | | |
| HE 2 B 40L | 3,700 | | | L | | | | | | | | |
| HE 2 B 60R | 7,300 | | 60 | R | 128.23 | 124.23 | 18 | 70 | | | | |
| HE 2 B 60L | 7,300 | | | L | | | | | | | | |
| HE 2 B 90R | 15,000 | 90 | R | 190.35 | 186.35 | 18 | 120 | | | | | |
| HE 2 B 90L | 15,000 | | L | | | | | | | | | |
| HE 3 B 15R | 2,300 | 3 | 15 | R | 52.59 | 46.59 | 15 | 36 | 35 | 50 | S1 | 0.52 |
| HE 3 B 15L | 2,300 | | | L | | | | | | | | |
| HE 3 B 20R | 3,200 | | 20 | R | 68.12 | 62.12 | 15 | 50 | | | | |
| HE 3 B 20L | 3,200 | | | L | | | | | | | | |
| HE 3 B 30R | 6,200 | | 30 | R | 99.17 | 93.17 | 20 | 70 | | | | |
| HE 3 B 30L | 6,200 | | | L | | | | | | | | |
| HE 3 B 40R | 9,500 | | 40 | R | 130.23 | 124.23 | 20 | 80 | | | | |
| HE 3 B 40L | 9,500 | | | L | | | | | | | | |
| HE 3 B 60R | 18,900 | | 60 | R | 192.35 | 186.35 | 20 | 140 | | | | |
| HE 3 B 60L | 18,900 | | | L | | | | | | | | |



推奨相手ラックギヤ：

KHE ヘリカルラックギヤ (P.578)

KHEF ヘリカルラックギヤ (P.579)

KHEFH 取付穴加工ヘリカルラックギヤ (P.580)

シリーズ スプロケット ローラーチェーン
 増速・キャリア 歯輪レールコックベアリング
 (搬送)チェーン エンラチェントスエーティング
 & スプロケット スエーティング
 チャクセーション アイドラ&
 カップリング カナロック 油 脂 製品 シャフトカテー
 タイミングリギヤ はすば歯車