




●ご注文方法 商品コード

K2-100

モジュール 全長



SW:のこ引き面

K形状

| | | |
|----------|------|-------------|
| | 精度等級 | DIN 3962 Q9 |
| i | 歯形 | 並歯 |
| | 圧力角 | 20° |
| m | 材質 | 機械構造用炭素鋼 |
| | 熱処理 | — |
| h | 歯面硬度 | HB210以下 |
| s | 表面処理 | 黒染 |

100は合わせラックとしてもお使いいただけます。
指定寸法切断などのご要望にお応えします。

| 商品コード | 定価 (円) | モジュール (m) | 全長 L | 有効山数 | 歯幅 W | 高さ C | かみあい高さ H1 | 形状 | 質量 (kg) |
|-----------|--------|-----------|------|------|------|------|-----------|----|---------|
| K 0.5-100 | 1,100 | 0.5 | 101 | 64 | 5 | 12 | 11.5 | K | 0.05 |
| K 0.8-100 | 1,300 | 0.8 | 101 | 40 | 8 | 12.3 | 11.5 | K | 0.07 |
| K 1 -100 | 770 | | 98 | 31 | 10 | | | | 0.08 |
| K 1 -300 | 1,900 | 1 | 303 | 96 | 10 | 12 | 11 | K | 0.26 |
| K 1 -500 | 3,200 | | 505 | 160 | 10 | | | | 0.44 |
| K 1.5-100 | 900 | | 101 | 21 | 15 | | | | 0.22 |
| K 1.5-300 | 2,200 | 1.5 | 303 | 64 | 15 | 20 | 18.5 | K | 0.66 |
| K 1.5-500 | 3,700 | | 505 | 107 | 15 | | | | 1.1 |
| K 2 -100 | 1,100 | | 98 | 15 | 20 | | | | 0.35 |
| K 2 -300 | 2,800 | 2 | 303 | 48 | 20 | 25 | 23 | K | 1.1 |
| K 2 -500 | 4,800 | | 505 | 80 | 20 | | | | 1.8 |
| K 2.5-100 | 1,300 | | 100 | 12 | 25 | | | | 0.54 |
| K 2.5-300 | 3,500 | 2.5 | 303 | 38 | 25 | 30 | 27.5 | K | 1.6 |
| K 2.5-500 | 5,900 | | 505 | 64 | 25 | | | | 2.7 |
| K 3 -100 | 1,700 | | 101 | 10 | 30 | | | | 0.76 |
| K 3 -300 | 4,600 | 3 | 303 | 32 | 30 | 35 | 32 | K | 2.3 |
| K 3 -500 | 7,500 | | 505 | 53 | 30 | | | | 3.8 |
| K 4 -100 | 2,600 | | 98 | 7 | 40 | | | | 1.3 |
| K 4 -500 | 11,700 | 4 | 505 | 40 | 40 | 45 | 41 | K | 6.5 |
| K 5 -110 | 4,300 | | 108 | 6 | 50 | | | | 1.9 |
| K 5 -500 | 17,200 | 5 | 505 | 32 | 50 | 50 | 45 | K | 8.9 |
| K 6 -110 | 6,700 | | 111 | 5 | 60 | | | | 2.8 |
| K 6 -500 | 26,400 | 6 | 505 | 26 | 60 | 60 | 54 | K | 12.9 |
| K 8 -130 | 13,600 | | 123 | 4 | 75 | 75 | 67 | K | 4.9 |
| K10 -160 | 27,100 | 10 | 155 | 4 | 90 | 80 | 70 | K | 7.7 |

推奨相手歯車：

M 平歯車 (P.530)

M-A 平歯車A形 (P.551)