(搬送)チェーン &スプロケット チェーンア増速・キャリア エンプラチェーン スプロケット・チージ スプロケット・チージ スプロケット・チージ ステージ ステージ マーン マーヤー

クェ セ.

# **KANA FBNチェーンカップリング**







## ●ご注文方法 商品コード FBN5014D25

TYPE JIS呼称 軸穴径 BK

UC CM

= 黒染(四三酸化鉄被膜) 表面処理 = 三価ユニクロ(白) = 三価クロメート(黄)

表面処理 種類

FBN5014D25 (内径D25)






FBN5014D30 (内径D30)

場合は2個お求めください。

### m 機械構造用炭素鋼 h 歯先高周波焼入

型番	商品コード	定価	表面処理	表面処理あり	キー溝	М	σDH7			- 4	体寸法	去			重量
五黒	同品コート	(円)	定価(円)	商品コード	b×t <sup>2</sup>	IV.	Ψυ…		BL		BD	0		C	kg
	FBN3012D14	3,500	6,300		5×2.3	5	14	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
	FBN3012D16	3,500	6,300	表	5×2.3	5	16	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
KC4012	FBN4012D14	3,600	6,500	一番	5×2.3	6	14	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBN4012D15	3,600	6,500	処	5×2.3	6	15	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBN4012D16	3,600	6,500	理	5×2.3	6	16	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
	FBN4012D17	4,100	7,400	ば	5×2.3	6	17	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBN4012D18	3,600	6,500		6×2.8	6	18	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBN4012D19	3,600	6,500	左	6×2.8	6	19	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBN4012D20	3,400	6,200	記	6×2.8	6	20	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBN4012D22	3,600	6,500	商	6×2.8	6	22	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4014	FBN4014D17	3,500	6,300	品	5×2.3	6	17	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBN4014D18	3,200	5,800	ļ	6×2.8	6	18	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBN4014D19	3,200	5,800		6×2.8	6	19	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBN4014D20	3,400	6,200	١	6×2.8	6	20	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBN4014D22	3,400	6,200	+	6×2.8	6	22	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBN4014D24	3,500	6,300	麦	8×3.3	8	24	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
	FBN4014D25	3,400	6,200	面	8×3.3	8	25	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
	FBN4014D28	3,500	6,300	<u>処</u> 理	8×3.3	8	28	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
	FBN4014D30	3,600	6,500	記	8×3.3	8	30	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
	FBN4016D19	3,700	6,700	号	6×2.8	6	19	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D20	3,700	6,700		6×2.8	6	20	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D22	3,700	6,700	BK	6×2.8	6	22	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D24	3,900	7,100	UC	8×3.3	8	24	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D25	4,000	7,200	СМ	8×3.3	8	25	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D28	3,700	6,700		8×3.3	8	28	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D30	4,000	7,200	を 記	8×3.3	8	30	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN4016D32	4,100	7,400	載	10×3.3	8	32	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
	FBN5014D20	4,300	7,800	$\sim$	6×2.8	6	20	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
	FBN5014D22	4,900	8,900	3	6×2.8	6	22	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
	FBN5014D24	4,300	7,800	별	8×3.3	8	24	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
	FBN5014D25	4,100	7,400	<b>五</b>	8×3.3	8	25	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
	FBN5014D28	4,400	8,000	日 日 発送)	8×3.3	8	28	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
	FBN5014D30	4,400	8,000	答	8×3.3	8	30	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
	FBN5014D32	4,700	8,500	•	10×3.3	8	32	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
KC5014	FBN5014D35	5,100	9,200		$10 \times 3.3$	8	35	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7



### m 機械構造用炭素鋼 h 歯先高周波焼入

型番 商品コード	定価   (円)	表面処理	衣田型柱のリ	キー溝  b×t <sup>2</sup>	М	$\phi D^{H7}$		DI	- 4					
KC5016 FBN5016D22		定価(円)	商品コード	6×2.8	6	22	99.7	BL 45.0	9.7	BD 63.0	96	24	18.1	kg
	5,100	9,200			6 8	24		45.0	9.7	63.0	96 96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D24	5,200	9,400	を表	8×3.3	_		99.7						1	1.0
KC5016 FBN5016D25	4,900	8,900	を表記面	8×3.3	8	25	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D28	4,800	8,700	載処	8×3.3	8	28	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D30	4,900	8,900	載(35)	8×3.3	8	30	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D32	5,500	9,900	さは	10×3.3	8	32	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D35	5,700	10,300	ιн ,	10×3.3	8	35	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D38	5,500	9,900	見告	$10 \times 3.3$	8	38	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016 FBN5016D40	6,000	10,800	笼竖	12×3.3	8	40	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5018 FBN5018D28	5,500	9,900	I目発送)。	8×3.3	8	28	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D30	5,500	9,900	· iii	8×3.3	8	30	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D32	5,800	10,500	구	$10 \times 3.3$	8	32	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D35	5,900	10,700	l»	$10 \times 3.3$	8	35	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D38	6,200	11,200	ド	10×3.3	8	38	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D40	6,300	11,400	+	$12 \times 3.3$	8	40	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D42	6,400	11,600	<b></b>	12×3.3	8	42	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018 FBN5018D45	7,400	13,400	期	14×3.8	10	45	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC6018 FBN6018D32	8,500	15,300	処	10×3.3	8	32	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D35	8,300	15,000	生	10×3.3	8	35	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D38	8,300	15,000	表面処理記号	10×3.3	8	38	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D40	8,300	15,000		12×3.3	8	40	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D42	8,700	15,700	BK	12×3.3	8	42	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D45	8,900	16,100	UC	14×3.8	10	45	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D48	9,200	16,600	СМ	14×3.8	10	48	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D50	11,700	21,100		14×3.8	10	50	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018 FBN6018D55	13,400	24,200		16×4.3	12	55	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
							1	1	'					

\*Mはセットスクリューです。

※セットをご注文のお客様は、P.426を参照ください。

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送

※使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

\*Mはセットスクリューです。

サリテンショナー カップリングー ンアイドラ&

カ ナ

(搬送)チェーン &スプロケット チェーンア増速・キャリア エンプラチェーン スプロケット・チージ スプロケット・チージ スプロケット・チージ ステージ ステージ マーン マーヤー

# **KANA** FBNチェーンカップリング







## ●ご注文方法 商品コード FBN5014D25

TYPE JIS呼称 軸穴径 BK

UC CM

= 黒染(四三酸化鉄被膜) 表面処理 = 三価ユニクロ(白) = 三価クロメート(黄)

表面処理 種類

FBN5014D25 (内径D25)






FBN5014D30 (内径D30)

\*片側のみの販売です。セットでご入用の 場合は2個お求めください。

### Ⅲ 機械構造用炭素鋼 1 歯先高周波焼入

KC6022 FBN6022D50 14,900 26,900   KC6022 FBN6022D50 17,800 32,100   KC6022 FBN6022D65 18,400 33,200   KC8018 FBN8018D32 14,200 25,600   KC8018 FBN8018D38 14,200 25,600   KC8018 FBN8018D42 14,200 25,600   KC8018 FBN8018D42 14,200 25,600   KC8018 FBN8018D42 14,200 25,600   KC8018 FBN8018D45 15,000 27,000   KC8018 FBN8018D45 16,300 29,400   El   H×3.8   10   45   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D45 16,300 29,400   El   H×3.8   10   45   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D45 16,300 29,400   El   H×3.8   10   45   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D45 16,300 29,400   El   H×3.8   10   45   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D45 16,300 29,400   El   H×3.8   10   45   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D45 16,300 29,400   El   H×3.8   10   45   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   El   H×3.8   10   50   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   El   H×3.8   10   50   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   El   H×3.8   10   50   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   El   H×3.8   10   50   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   El   H×3.8   10   50   141.2   63.0   15.2   115.0   170   30   29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   El   H×3.8   10   50   141.2   63.0	型番	商品コード	定価	表面処理	表面処理あり	キー溝	NA.	σDH7			- 4	体寸》	去			重量
KC6022 FBN6022D50	至田	問品コート	(円)	定価(円)	商品コード	b×t <sup>2</sup>	М	φυ…	L	BL	S	BD	0	a	С	kg
KC6022 FBN6022D55   16,600   29,900   を表しい。   KC6022 FBN6022D65   18,400   33,200   KC8018 FBN8018D32   14,200   25,600   KC8018 FBN8018D38   14,200   25,600   KC8018 FBN8018D42   14,200   25,600   KC8018 FBN8018D42   14,200   25,600   KC8018 FBN8018D45   15,000   27,000   KC8018 FBN8018D45   16,300   29,400   Example of the control o	KC6022	FBN6022D48	13,900	25,100		14×3.8	10	48	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC6022 FBN6022D60   17,800   32,100   記載処   18×4.4   12   60   123.5   56.0   11.5   115.0   152   28   22.8   22.8   18,400   33,200   (3 理 は	KC6022	FBN6022D50	14,900	26,900		14×3.8	10	50	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC8018 FBN8018D32	KC6022	FBN6022D55	16,600	29,900	を表	16×4.3	12	55	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC8018 FBN8018D32	KC6022	FBN6022D60	17,800	32,100	記面載処	18×4.4	12	60	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC8018 FBN8018D32	KC6022	FBN6022D65	18,400	33,200	3 理	18×4.4	12	65	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC8018 FBN8018D40	KC8018	FBN8018D32	14,200	25,600	· п	10×3.3	8	32	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D40	KC8018	FBN8018D35	13,300	24,000	発記	10×3.3	8	35	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D40	KC8018	FBN8018D38	14,200	25,600	<b></b>	10×3.3	8	38	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D42 14,200 25,800 KC8018 FBN8018D45 15,000 27,000 KC8018 FBN8018D48 14,600 26,300 KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400   + 12×3.3 8 42 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3 14×3.8 10 48 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3 14×3.8 14 14×3.8 10 48 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3 14×3.8 14 14×3.8 10 48 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3 14×3.8 14 14×3.8 10 48 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3 14×3.8 14 14	KC8018	FBN8018D40	14,200	25,600	l I	12×3.3	8	40	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D48 14,600 26,300 処理 14×3.8 10 48 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400 記 14×3.8 10 50 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3	KC8018	FBN8018D42	14,200	25,600	+	12×3.3	8	42	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D48 14,600 26,300 処理 14×3.8 10 48 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3   KC8018 FBN8018D50 16,300 29,400 記 14×3.8 10 50 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3	KC8018	FBN8018D45	15,000	27,000	表面	14×3.8	10	45	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D50   16,300   29,400	KC8018	FBN8018D48	14,600	26,300	処理	14×3.8	10	48	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
	KC8018	FBN8018D50	16,300	29,400	記号	14×3.8	10	50	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D55 18,600 33,500 BK 16×4.3 12 55 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3	KC8018	FBN8018D55	18,600	33,500		16×4.3	12	55	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
	KC8018	FBN8018D60	19,600	35,300		18×4.4	12	60	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D65 20,800 37,500 18×4.4 12 65 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3	KC8018	FBN8018D65	20,800	37,500	СМ	18×4.4	12	65	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D70 21,300 38,400 20×4.9 16 70 141.2 63.0 15.2 115.0 170 30 29.3	KC8018	FBN8018D70	21,300	38,400		20×4.9	16	70	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3
KC8018 FBN8018D75   22,500   40,500	KC8018	FBN8018D75	22,500	40,500		20×4.9	16	75	141.2	63.0	15.2	115.0	170	30	29.3	5.3

\*Mはセットスクリューです。



### m 機械構造用炭素鋼 h 歯先高周波焼入

								17.7		~			-,-	31. 31124	
型番	商品コード	定価	表面処理	表面処理あり	キー溝	м	φ D <sup>H7</sup>			4	体寸法	去			重量
土田	ID) HIL	(円)	<u> 定価(円)</u>	商品コード	b×t <sup>2</sup>	141	Ψυ	L	BL	S	BD	0	a	C	kg
KC8022	FBN8022D40	21,800	39,300	記表	12×3.3	8	40	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D42	21,800	39,300	号 面	12 X 3 3	8	42	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D45	21,800	39,300	BK 処理	14×3.8	10	45	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D48	21,800	39,300	CM to	11/X28	10	48	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D50	23,200	41,800	を記録	14×3.8	10	50	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D55	24,800	44,700	載品	16×4.3	12	55	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D60	25,900	46,700	3 コ 日 I	18×4.4	12	60	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D65	26,500	47,700	目 ド発 +	18×4.4	12	65	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D70	27,100	48,800	送。	20×4.9	16	70	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D75	28,200	50,800	処	20×4.9	16	75	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1
KC8022	FBN8022D80	28,800	51,900	理	22×5.4	16	80	157.2	71.0	15.2	143.0	202	30	29.3	9.1

\*Mはセットスクリューです。

※セットをご注文のお客様はP.426を参照ください。

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送

※使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

# **KANA** FBKチェーンカップリング









# ●ご注文方法 商品コード FBK5014 D25

TYPE JIS呼称 軸穴径

(搬送)チェーン &スプロケット チェーー ンアクセ増速・キャリアエンプラチェーン スプロケット・チェー

٦

フ ラ ン ジマイタギックイミングブーリ・ピニオン・ラック・

UC CM

= 黒染(四三酸化鉄被膜) 表面処理 = 三価ユニクロ(白) = 三価クロメート(黄)

表面処理 種類

FBK5014D25 (内径D25)






FBK5014D30 (内径D30)

\*片側のみの販売です。セットでご入用の 場合は2個お求めください。

#### m 機械構造用炭素鋼 h 歯先高周波焼入

型番	商品コード	定価	表面処理	表面処理あり	キー溝	М	φ DH7	本体寸法							重量
		(円)	定価(円)	商品コード	b×t <sup>2</sup>		Ψυ…	L	BL	S	BD	0	a	C	kg
	FBK3012D14	5,000	9,000		5×2.0	5	14	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
KC3012	FBK3012D15	5,000	9,000	表	5×2.0	5	15	64.8	29.8	5.2	26.5	45	16	10.2	0.1
KC4012	FBK4012D15	5,700	10,300	面	5×2.0	6	15	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBK4012D16	5,700	10,300	処	5×2.0	6	16	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBK4012D18	5,700	10,300	理	5×2.0	6	18	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBK4012D19	5,700	10,300	は、	5×2.0	6	19	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBK4012D20	5,700	10,300	左	5×2.0	6	20	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4012	FBK4012D22	5,700	10,300	記	7×3.0	8	22	79.4	36.0	7.4	36.0	61	17	14.4	0.2
KC4014	FBK4014D19	5,500	9,900	商	5×2.0	6	19	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBK4014D20	5,500	9,900	品	5×2.0	6	20	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBK4014D22	5,500	9,900	コ	7×3.0	8	22	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBK4014D24	5,500	9,900		7×3.0	8	24	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBK4014D25	5,500	9,900	ド	7×3.0	8	25	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBK4014D28	5,500	9,900	+	7×3.0	8	28	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4014	FBK4014D30	5,500	9,900	表面	7×3.0	8	30	79.4	36.0	7.4	45.0	69	17	14.4	0.3
KC4016	FBK4016D22	6,300	11,400	囲	7×3.0	8	22	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
KC4016	FBK4016D24	6,300	11,400	処	7×3.0	8	24	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
KC4016	FBK4016D25	6,300	11,400	理記号	7×3.0	8	25	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
KC4016	FBK4016D28	6,300	11,400	些	7×3.0	8	28	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
KC4016	FBK4016D30	6,300	11,400		7×3.0	8	30	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
KC4016	FBK4016D32	6,200	11,200	BK	10×3.5	8	32	87.4	40.0	7.4	51.0	77	23	14.4	0.5
KC5014	FBK5014D25	6,900	12,500	UC	7×3.0	8	25	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
KC5014	FBK5014D28	6,900	12,500	СМ	7×3.0	8	28	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
KC5014	FBK5014D30	6,900	12,500	を	7×3.0	8	30	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
KC5014	FBK5014D32	6,900	12,500	記	10×3.5	8	32	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
KC5014	FBK5014D35	6,900	12,500	載	10×3.5	8	35	99.7	45.0	9.7	56.0	86	24	18.1	0.7
KC5016	FBK5016D25	8,100	14,600	3	7×3.0	8	25	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016	FBK5016D28	8,100	14,600	Ĕ	7×3.0	8	28	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016	FBK5016D30	8,100	14,600	H	7×3.0	8	30	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016	FBK5016D32	8,000	14,400	桑	10×3.5	8	32	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016	FBK5016D35	8,000	14,400	発 送)	10×3.5	8	35	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016	FBK5016D38	8,000	14,400	000	10×3.5	8	38	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0
KC5016	FBK5016D40	8,000	14,400		10×3.5	8	40	99.7	45.0	9.7	63.0	96	24	18.1	1.0



### m 機械構造用炭素鋼 h 歯先高周波焼入

型番	商品コード	定価	表面処理	表面处:	埋あり	キー溝	М	φ D <sup>H7</sup>			4	体寸》	去			重量
五田	間印コート	(円)	定価(円)	商品コ		b×t <sup>2</sup>	141	Ψυ…		BL		BD	0		C	kg
KC5018	FBK5018D30	9,000	16,200	==	±	7×3.0	8	30	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018	FBK5018D38	9,000	16,200	記号	表面	10×3.5	8	38	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018	FBK5018D40	9,000	16,200	_	処	10×3.5	8	40	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018	FBK5018D42	9,000	16,200	BK	理	12×3.5	10	42	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC5018	FBK5018D45	8,700	15,700	UC	ば	12×3.5	10	45	99.7	45.0	9.7	73.0	106	24	18.1	1.2
KC6018	FBK6018D40	15,000	27,000	СМ	٠-,	10×3.5	8	40	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018	FBK6018D42	12,300	22,200	を	货	12×3.5	10	42	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018	FBK6018D45	12,300	22,200	記	左記商	12×3.5	10	45	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018	FBK6018D48	11,800	21,300	載	品	12×3.5	10	48	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018	FBK6018D50	13,500	24,300	3	Ξ	12×3.5	10	50	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6018	FBK6018D55	14,900	26,900	日	-	15×5.0	12	55	123.5	56.0	11.5	88.0	127	28	22.8	2.4
KC6022	FBK6022D45	15,400	27,800	且	ド	12×3.5	10	45	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC6022	FBK6022D48	15,900	28,700	発	+	12×3.5	10	48	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC6022	FBK6022D50	18,100	32,600	発送)	表面	12×3.5	10	50	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC6022	FBK6022D55	18,800	33,900	۰	川加	15×5.0	12	55	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC6022	FBK6022D60	21,800	39,300		処理	15×5.0	12	60	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3
KC6022	FBK6022D65	23,000	41,400		-±	18×6.0	16	65	123.5	56.0	11.5	115.0	152	28	22.8	4.3

\*Mはセットスクリューです。

※セットをご注文のお客様は、P.426を参照ください。

※表面処理なし=当日発送、表面処理あり=3日目発送

※使用時には専用チェーン、ケースが必要です。

\*Mはセットスクリューです。