

KANA

KCP CPラックギヤ



●ご注文方法 商品コード

KCP10-100

ピッチ 全長



SWのご引き面

K形状



	精度等級	DIN 3962 Q9
i	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	—
	歯面硬度	HB210以下
s	表面処理	黒染

合わせラックとしてもお使いいただけます。

商品コード	定価 (円)	ピッチ mm (モジュール)	全長 L	有効 山数	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量 (kg)
KCP 2.5-100	900	CP 2.5 (0.7958)	98	39	10	12	11.2		0.09
KCP 5 -100	900	CP 5 (1.5915)	98	19	15	20	18.41		0.21
KCP10 -100	1,700	CP10 (3.1831)	98	9	30	35	31.82	K	0.74
KCP15 -100	4,300	CP15 (4.7746)	103	6	50	50	45.23		1.8
KCP20 -100	6,600	CP20 (6.3662)	98	4	60	60	53.63		2.5

シリーズ
スプロケット
ローラーチェーン
増速・キャリア
(搬送)チェーン
歯
エンプラチェーン
& スプロケット
デスコ
エレクト
ン
アチ
クセ
セリ
ン
アイ
ド
ラ
&
キャ
ップ
リン
グ
カナ
ロッ
ク
油
脂
製
品
シャ
フト
カ
ラー
タ
ン
ド
フ
リ
ン
ギ
ヤ
の
ロ
ッ
ク
ギ
ヤ