

KANA KHEF ヘリカルラックギヤ



●ご注文方法 商品コード

KHEF2-1000R

モジュール 全長 L
ねじれ方向


ねじれ方向	R=右
	L=左




ラックギヤR(右)
歯車L(左)



ラックギヤL(左)
歯車R(右)



KFR形状



KFL形状



	精度等級	DIN 3962 Q10
i	歯車基準断面	歯直角
	歯形	並歯
	歯直角圧力角	20°
m	ねじれ角	15°
	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	—
	歯面硬度	HB210以下
S	表面処理	黒染

指定寸法切断などのご要望にお応えします。

商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	全長		有効山数	ねじれ方向	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量 (kg)
			L	L1							
KHEF2-1000R	13,800	2	995.24	1,001.94	153	R	25	25	23	KFR	4.5
KHEF2-1000L	13,800					L					
KHEF3-1000R	27,000	3	995.24	1,004.62	102	R	35	35	32	KFR	8.8
KHEF3-1000L	27,000					L					

🔥 推奨相手歯車：HE はすば歯車 (P.563)

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。

シリーズ F
 スプロケット
 ローラチェーン
 (搬送)チェーン
 増速・キャリア
 エンジン
 エンジンラチェ
 スプロケット
 コンベ
 エイ
 ヤ
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ナ
 イ
 シ
 ョ
 ナ
 リ
 カ
 ッ
 プ
 リ
 ン
 グ
 カ
 ナ
 ロ
 ッ
 ク
 油
 脂
 製
 品
 シ
 ャ
 フ
 ト
 カ
 ラ
 ー
 タ
 イ
 ミ
 ン
 プ
 リ
 ギ
 ャ
 シ
 ラ
 ッ
 ク
 ギ
 ャ