KANA
KMR・KMRSH 丸ラックギヤ

NEW

長さ制限超 1m

●ご注文方法 商品コード

KMR2-1000

モジュール　全長

KM形状

i	精度等級	DIN 3962 Q9
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	機械構造用炭素鋼

h	熱処理	—
	歯面硬度	HB210以下
S	表面処理	黒染

商品コード	定価（円）	モジュール（m）	全長 L	有効山数	外径 d_{H9}	かみあい高さ H1	形状	質量（kg）
KMR1 - 500	5,200	1	505	160	10	9	KM	0.29
KMR1.5- 500	5,400	1.5	505	107	15	13.5	KM	0.65
KMR2 - 500	7,100	2	505	80	20	18	KM	1.2
KMR2 -1000	12,600		1,010	160				2.3
KMR2.5- 500	9,400	2.5	505	64	25	22.5	KM	1.8
KMR2.5-1000	16,500		1,010	128				3.6
KMR3 - 500	11,600	3	505	53	30	27	KM	2.6
KMR3 -1000	21,400		1,010	107				5.2
KMR4 - 500	15,300	4	505	40	40	36	KM	4.6
KMR4 -1000	28,700		1,010	80				9.2
KMR5 -1000	40,300	5	1,010	64	50	45	KM	14.4

推奨相手歯車：

M 平歯車（P.530）

M-A 平歯車A形（P.551）

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。

●ご注文方法 商品コード

KMRSH2-500

モジュール　全長

KMS形状

i	精度等級	DIN 3962 Q9
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	機械構造用炭素鋼

h	熱処理	—
	歯面硬度	HB210以下
S	表面処理	黒染

商品コード	定価（円）	モジュール（m）	全長 L	有効山数	外径 d_{H9}	かみあい高さ H1	形状	質量（kg）
KMRSH1 -500	5,400	1		127	10	9		0.30
KMRSH1.5-500	5,500	1.5		85	15	13.5		0.66
KMRSH2 -500	7,200	2	505	63	20	18	KMS	1.2
KMRSH2.5-500	9,400	2.5		50	25	22.5		1.8
KMRSH3 -500	11,700	3		42	30	27		2.6

推奨相手歯車：

M 平歯車（P.530）

M-A 平歯車A形（P.551）