


# コストパフォーマンス商品

## カナロック


KPL200形

### ●ご注文表記例

**KPL200 20×47**



カナロックNo.



KPL200形は大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。適用できるシャフト径は19mm～70mmで、ボス穴とシャフトの嵌合は H9/h9 までです。シャフトには磨き引抜き鋼も使用できます。

**m** 機械構造用特殊鋼

TYPE	φd	φD	L	L2	L1	クランプねじ		ゆるめねじ da	最大許容トルク N・m	ボルト締付トルク N・m	重量 Kg	定価 (円)
						本数	サイズ					
KPL 200	19	47	26	20	17	8			270		0.23	2,140
	20	47	26	20	17	8			285		0.23	2,140
	22	47	26	20	17	8	M 6×18	M 8	315	14	0.22	2,140
	24	50	26	20	17	9			385		0.24	2,230
	25	50	26	20	17	9			405		0.24	2,230
	28	55	26	20	17	10			500		0.28	2,360
	30	55	26	20	17	10			540		0.27	2,360
	32	60	26	20	17	12	M 6×18	M 8	690	14	0.32	2,630
	35	60	26	20	17	12			750		0.30	2,630
	38	65	26	20	17	14			950		0.35	2,760
	40	65	26	20	17	14			1,000		0.33	2,760
	42	75	32	24	20	12			1,640		0.58	3,410
	45	75	32	24	20	12	M 8×22	M10	1,750	34	0.55	3,410
	48	80	32	24	20	12			1,870		0.62	3,710
	50	80	32	24	20	12			1,950		0.59	3,710
	55	85	32	24	20	14			2,500		0.64	4,020
	60	90	32	24	20	14	M 8×22	M10	2,730	34	0.68	4,070
65	95	32	24	20	16			3,380		0.73	4,590	
70	110	38	28	24	14	M10×25	M12	5,100	66	1.30	6,100	



カナロックNo. と数量



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/) からご確認ください。P22-23参照



ご案内

\*伝達トルク及び選定については弊社HP、製品情報内選定資料をご覧ください。  
\*掲載の無い寸法はP427をご参照ください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



CAD

ダウンロードサービス 対象商品