

KANAスナップリング

在庫が無くなり次第、販売を終了いたします

Price
Down



●ご注文表記例

KANA SR 26



TYPE

穴内径 d1



KANA標準アイドーラスプロケットに挿入されている専用スナップリングです。KANA標準ベアリングを正確に固定していただけます。
KANA標準アイドーラスプロケットの補修部品としてご利用ください。

m バネ鋼

TYPE	d1	d2		m	n	d3		t	d0
		基準寸法	許容差			基準寸法	許容差		
KANA SR	26	27.2	+0.21 0	1.3	1.8	27.9	±0.2	1.2	1.2
	28	29.4	0			30.1	±0.25		
	32	33.7	+0.25 0			34.4	0		1.6
	35	37	+0.25 0	1.7	2	37.8	±0.25	1.5	±0.06
	40	42.5				43.5	±0.4	1.75	2.0
	47	49.5				50.5	±0.45		

TYPE	d1	適用 ベアリング	適用 アイドーラスプロケット			重量 g	定価(円)
			ID35C16D10	WID35B16D10	WID35C16D10		
KANA SR	26	KB6000ZZ	ID40C13D10	WID40B13D10	WID40C13D10	1	40
	28		ID35C16D12	WID35B16D12	WID35C16D12	2	50
	32	KB6201ZZ	ID40C13D12	WID40B13D12	WID40C13D12	2	60
	35		ID50C12D12	WID50B12D12	WID50C12D12	3	70
	40	KB6202ZZ	ID60C11D12	WID60B11D12	WID60C11D12		
	47		ID35C18D15	WID35B18D15	WID35C18D15		
			ID40C15D15	WID40B15D15	WID40C15D15		
			ID50C13D15	WID50B13D15	WID50C13D15		
			ID60C11D15	WID60B11D15	WID60C11D15		
			ID80C9D15	WID80B9D15	WID80C9D15	4	110
			ID35C21D17	WID35B21D17	WID35C21D17		
			ID40C17D17	WID40B17D17	WID40C17D17		
			ID50C15D17	WID50B15D17	WID50C15D17		
			ID60C13D17	WID60B13D17	WID60C13D17		
			ID80C10D17	WID80B10D17	WID80C10D17	6	140
			ID35C25D20	WID35B25D20	WID35C25D20		
			ID40C19D20	WID40B19D20	WID40C19D20		
			ID50C17D20	WID50B17D20	WID50C17D20		
			ID60C14D20	WID60B14D20	WID60C14D20		
			ID80C11D20	WID80B11D20	WID80C11D20		



KANAスナップリングTYPE 穴内径d1 と数量

ご注文方法

当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。 P.28~P.29参照

*GB(中国国家規格)の寸法を採用しております。JIS(日本工業規格)と寸法が異なりますのでご注意ください。



*KANA標準アイドーラスプロケットの補修部品としてご利用ください。

▶ P.194
P.196~P.197



*KANA標準ベアリングも合わせてご利用ください。

▶ P.200



*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

セミ・プロダクションズ
チロ
エー
ンラ
アチ
クエ
サリ
ーイン
&ア
ライ
シド
ヨラ
ーイ
スブ
ロケ
ット
ボイ
ルシ
ユス
ア伝
クセサ
リーア
ム
・ソブ
ヤチ
ケット
カチ
ツブ
エリ
ング
樹脂
レール
増速
キャリア
タイミング
ベルト
シャフト
カラ
・ビ
マイ
オ
タ
ギ
ヤ
ク