KANA M 平歯車 品種拡大

●ご注文方法 商品コード

M1.5B30C

モジュール　歯数　完成品パターン



S1T形状



S1K形状

i	精度等級	JIS N8級
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	機械構造用炭素鋼
h	熱処理	―
	歯面硬度	HB200以下
s	表面処理	黒染

商品コード	定価（円）	モジュール (m)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 D_{H7}	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量 (kg)		キー溝 幅×深さ	ねじ穴 サイズ	ねじ穴 a	商品コード
M 1.5 B 14B	770	1.5	14	24	21	8	16	15	25	S1T	0.05		―	M5	5	M 1.5 B 14B
M 1.5 B 16B	800		16	27	24	8	20				0.07		―	M5	5	M 1.5 B 16B
M 1.5 B 26A	1,400		26	42	39	12	32			S1K	0.18		4×1.8	M4	5	M 1.5 B 26A
M 1.5 B 28A	1,500		28	45	42	12	36				0.22		4×1.8	M4	5	M 1.5 B 28A
M 1.5 B 30C	1,500		30	48	45	15	38				0.24		5×2.3	M4	5	M 1.5 B 30C
M 1.5 B 32B	1,500		32	51	48	12	38	15	25	S1K	0.28		4×1.8	M4	5	M 1.5 B 32B

SEMI-F シリーズ
スプロケット
ローラチェーン
増速・キャリア（搬送）チェーン
樹脂レール&エンプラチェーン&スプロケット
コンベヤチェーン・スプロケット
アクセサリ
アイドラ&テンショナー
カップリング
カナロック
油脂製品
シャフトカラー
タイミングプーリ・ギヤ
フランジ
平歯車