KANA
ピニオンギヤ<モジュール2>

●ご注文方法 商品コード

M2B20

モジュール 歯数



S1形状



S2形状

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価（円）	SEMI-F 定価（円）	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量（kg）
M 2 B 12	700	3,500	12	28	24	10	18				0.09
M 2 B 13	720	3,700	13	30	26	10	20				0.10
M 2 B 14	770	3,700	14	32	28	10	20	20	30	S1	0.10
M 2 B 15	810	3,700	15	34	30	12	24				0.11
M 2 B 16	870	3,700	16	36	32	12	26				0.15
M 2 B 17	900	3,900	17	38	34	12	28				0.18
M 2 B 18	1,000	4,100	18	40	36	12	30				0.20
M 2 B 19	1,000	4,100	19	42	38	12	31	20	30	S1	0.22
M 2 B 20	1,000	4,100	20	44	40	12	32				0.22
M 2 B 21	1,100	4,100	21	46	42	12	34				0.28
M 2 B 22	1,200	4,000	22	48	44	12	36				0.30
M 2 B 23	1,300	4,200	23	50	46	12	37				0.32
M 2 B 24	1,300	4,100	24	52	48	12	38	20	30	S1	0.35
M 2 B 25	1,300	4,500	25	54	50	12	40				0.40
M 2 B 26	1,400	4,600	26	56	52	12	42				0.42
M 2 B 27	1,400	4,500	27	58	54	12	45				0.47
M 2 B 28	1,600	4,600	28	60	56	12	45				0.50
M 2 B 29	1,600	4,500	29	62	58	12	47	20	30	S1	0.58
M 2 B 30	1,700	4,700	30	64	60	12	50				0.58
M 2 B 32	1,800	4,900	32	68	64	12	50				0.64
M 2 B 34	1,900	4,500	34	72	68	12	50				0.74
M 2 B 35	2,100	4,600	35	74	70	12	52				0.75
M 2 B 36	2,100	5,200	36	76	72	12	55	20	30	S1	0.80
M 2 B 38	2,300	5,400	38	80	76	12	55				0.90
M 2 B 40	2,500	5,400	40	84	80	15	55				0.93
M 2 B 42	2,500	6,000	42	88	84	15	55				1.0
M 2 B 44	2,700	6,100	44	92	88	15	55				1.1
M 2 B 45	2,800	6,000	45	94	90	15	55	20	30	S1	1.1
M 2 B 46	2,900	5,900	46	96	92	15	55				1.2
M 2 B 48	3,200	6,600	48	100	96	15	55				1.3

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価（円）	SEMI-F 定価（円）	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	ウェブ厚 H	リム内径 l	質量（kg）
M 2 B 50	3,300	6,700	50	104	100	15	55						1.4
M 2 B 52	3,300	7,000	52	108	104	15	55						1.5
M 2 B 54	3,300	7,200	54	112	108	15	55	20	30	S1	—	—	1.6
M 2 B 55	3,600	7,300	55	114	110	15	55						1.6
M 2 B 56	3,600	7,300	56	116	112	15	55						1.7
M 2 B 58	4,000	9,200	58	120	116	15	60						1.8
M 2 B 60	4,100	9,300	60	124	120	15	60						2.0
M 2 B 62	4,600	9,300	62	128	124	20	60	20	30	S1	—	—	2.1
M 2 B 64	4,600	9,300	64	132	128	20	60						2.2
M 2 B 65	4,600	9,300	65	134	130	20	60						2.3
M 2 B 66	4,600	9,400	66	136	132	20	60						2.3
M 2 B 68	5,200	10,300	68	140	136	20	60						2.5
M 2 B 70	5,200	10,400	70	144	140	20	60	20	30	S1	—	—	2.6
M 2 B 72	5,800	11,100	72	148	144	20	60						2.7
M 2 B 75	5,900	12,400	75	154	150	20	60						2.9
M 2 B 76	5,900	12,400	76	156	152	20	60						3.0
M 2 B 80	6,100	12,400	80	164	160	20	60					(135)	2.7
M 2 B 84	7,200	12,900	84	172	168	20	70	20	30			(139)	3.1
M 2 B 85	7,200	13,500	85	174	170	20	70					(145)	3.1
M 2 B 88	7,900	14,300	88	180	176	20	70			S2	(12)	(149)	3.3
M 2 B 90	7,400	14,300	90	184	180	20	70					(155)	3.4
M 2 B 95	8,200	15,900	95	194	190	20	70					(165)	3.7
M 2 B 100	9,000	18,200	100	204	200	20	70	20	30			(175)	4.0
M 2 B 120	12,600	23,800	120	244	240	20	90					(209)	5.9
M 2 B 150	23,500	—	150	304	300	25	240			S1	—	—	14.5

※SEMI-Fシリーズ<完成品>ピニオンギヤのご注文方法は、P.34～P.43を参照ください。