KANA

ピニオンギヤ<モジュール3>

●ご注文方法 商品コード

M3B20

モジュール 歯数



S1形状



S2形状



S4形状

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価(円)	SEMI-F定価(円)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	質量(kg)
M 3 B 12	1,100	3,900	12	42	36	15	28				0.25
M 3 B 13	1,300	4,200	13	45	39	15	30				0.30
M 3 B 14	1,300	4,500	14	48	42	15	32	30	45	S1	0.35
M 3 B 15	1,500	4,500	15	51	45	15	36				0.40
M 3 B 16	1,600	4,500	16	54	48	15	38				0.50
M 3 B 17	1,700	4,600	17	57	51	15	39				0.65
M 3 B 18	1,800	4,700	18	60	54	15	40				0.67
M 3 B 19	1,900	4,800	19	63	57	15	45	30	45	S1	0.73
M 3 B 20	2,100	4,700	20	66	60	15	50				0.80
M 3 B 21	2,300	5,100	21	69	63	15	52				1.0
M 3 B 22	2,300	5,800	22	72	66	15	54				1.1
M 3 B 23	2,500	5,600	23	75	69	15	56				1.1
M 3 B 24	2,600	5,800	24	78	72	15	58	30	45	S1	1.2
M 3 B 25	2,800	5,800	25	81	75	20	60				1.3
M 3 B 26	3,000	6,100	26	84	78	20	65				1.5
M 3 B 27	3,100	6,100	27	87	81	20	65				1.6
M 3 B 28	3,300	7,200	28	90	84	20	70				1.7
M 3 B 29	3,400	7,200	29	93	87	20	70	30	45	S1	1.7
M 3 B 30	3,700	8,100	30	96	90	20	75				1.8
M 3 B 32	4,200	7,900	32	102	96	20	75				2.1
M 3 B 34	4,800	9,300	34	108	102	20	80				2.4
M 3 B 35	4,900	8,900	35	111	105	20	80				2.5
M 3 B 36	4,900	8,900	36	114	108	20	80	30	45	S1	2.6
M 3 B 38	5,600	9,600	38	120	114	25	80				3.0
M 3 B 40	5,700	11,700	40	126	120	25	80				3.1
M 3 B 42	5,600	11,900	42	132	126	25	80				3.4
M 3 B 44	6,100	12,200	44	138	132	25	80				3.6
M 3 B 45	6,100	12,900	45	141	135	25	80	30	45	S1	3.8
M 3 B 46	6,200	13,100	46	144	138	25	80				3.9
M 3 B 48	7,000	14,600	48	150	144	25	80				4.3

m 機械構造用炭素鋼
S 黒染

商品コード	定価(円)	SEMI-F定価(円)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 d H7	ボス径 BD	歯幅 T	全長 BL	形状	ウェブ厚 H	リム内径 I	質量(kg)
M 3 B 50	7,700	14,600	50	156	150	25	80			S4	(10)	(122)	3.7
M 3 B 52	7,400	14,600	52	162	156	25	80					(125)	4.4
M 3 B 54	8,400	14,600	54	168	162	25	80	30	45			(131)	4.6
M 3 B 55	8,500	15,000	55	171	165	25	80			S2	(16)	(130)	4.8
M 3 B 56	8,500	15,400	56	174	168	25	80					(133)	4.9
M 3 B 58	9,400	16,000	58	180	174	25	80					(143)	5.1
M 3 B 60	10,100	16,700	60	186	180	25	80			S4	(10)	(152)	4.6
M 3 B 62	10,400	17,200	62	192	186	25	80	30	45			(149)	5.8
M 3 B 64	11,900	19,300	64	198	192	25	80			S2	(16)	(157)	6.0
M 3 B 65	11,900	19,400	65	201	195	25	80					(160)	6.1
M 3 B 66	12,200	22,600	66	204	198	25	90					(159)	6.7
M 3 B 68	13,200	23,700	68	210	204	25	90					(169)	6.9
M 3 B 70	13,300	23,800	70	216	210	25	90	30	45	S2	(16)	(175)	7.2
M 3 B 72	14,400	25,000	72	222	216	25	90					(181)	7.5
M 3 B 75	15,600	26,400	75	231	225	25	90					(189)	8.0
M 3 B 76	15,600	26,500	76	234	228	25	90					(189)	8.2
M 3 B 80	15,600	26,500	80	246	240	30	90			S4	(10)	(212)	6.9
M 3 B 90	22,200	35,200	90	276	270	30	100	30	45	S2	(16)	(239)	10.6
M 3 B 100	25,300	40,200	100	306	300	30	100			S4	(10)	(272)	10.8
M 3 B 120	37,200	54,800	120	366	360	30	130					(332)	15.7

※SEMI-Fシリーズ<完成品>ピニオンギヤのご注文方法は、P.34～P.43を参照ください。