

KANA KSMG 齒研スパイラルマイタギヤ NEW




●ご注文方法 商品コード

KSMG2-20R

モジュール \downarrow 歯数 \downarrow L
ねじれ方向

ねじれ方向
R=右
L=左



M3形状

i	精度等級	JIS B 1704 2級
	歯形	グリーソン
m	圧力角	20°
	ねじれ角	35°
h	材質	機械構造用炭素鋼
	熱処理	歯面高周波焼入
s	歯面硬度	HRC50~60
	表面処理	歯部以外黒染

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	歯数	穴径 d _{H7}	ボス径 BD	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	組立距離 C	全長 BL	歯先距離 G	ボス長さ H	穴長さ l	歯幅 T	おさえ面径 K	形状	質量(kg)	商品コード		
KSMG1 -20R KSMG1 -20L	6,200 6,200	1	20	6	16	21.30	20	20	13.84	10.65	8	12	5	9.86	M3	0.02	KSMG1 -20R KSMG1 -20L		
KSMG1.5-20R KSMG1.5-20L	6,100 6,100	1.5		8	26	31.74	30	30	21.18	15.87	13	19	8	15.37		0.07	KSMG1.5-20R KSMG1.5-20L		
KSMG2 -20R KSMG2 -20L	7,000 7,000	2		12	34	42.4	40	37	24.75	18.2	14	22	10	21.72		0.15	KSMG2 -20R KSMG2 -20L		
KSMG2.5-20R KSMG2.5-20L	8,800 8,800	2.5		14	42	52.94	50	48	32.42	24.47	19	29	12	28.06		0.30	KSMG2.5-20R KSMG2.5-20L		
KSMG3 -20R KSMG3 -20L	11,000 11,000	3		16	50	63.72	60	58	39.6	29.86	23	35	15	31.57		0.52	KSMG3 -20R KSMG3 -20L		
KSMG3.5-20R KSMG3.5-20L	13,000 13,000	3.5		20	60	74.47	70	65	43.81	32.23	25	40	18	39.09		0.82	KSMG3.5-20R KSMG3.5-20L		
KSMG4 -20R KSMG4 -20L	14,800 14,800	4		20	64	84.88	80	75	50.51	37.44	27	45	20	43.43		1.2	KSMG4 -20R KSMG4 -20L		
KSMG5 -20R KSMG5 -20L	34,000 34,000	5		25	80	105.9	100	90	60.16	42.95	30	54	26	54.46		2.1	KSMG5 -20R KSMG5 -20L		
KSMG1 -25R KSMG1 -25L	7,100 7,100	1		25	6	20	26.22	25	23	15.08	11.11	8	14	6		15.03	M3	0.04	KSMG1 -25R KSMG1 -25L
KSMG1.5-25R KSMG1.5-25L	6,700 6,700	1.5			10	30	39.31	37.5	34	22.14	16.16	11.5	19	9		19.54		0.11	KSMG1.5-25R KSMG1.5-25L
KSMG2 -25R KSMG2 -25L	7,200 7,200	2	12		40	52.4	50	40	24.19	16.2	10	20	12	26.06	0.21	KSMG2 -25R KSMG2 -25L			
KSMG2.5-25R KSMG2.5-25L	10,700 10,700	2.5	16		50	65.54	62.5	50	30.24	20.27	12.5	26	15	34.57	0.42	KSMG2.5-25R KSMG2.5-25L			
KSMG3 -25R KSMG3 -25L	13,300 13,300	3	20		60	78.77	75	60	37.57	24.39	15	32	20	37.43	0.74	KSMG3 -25R KSMG3 -25L			
KSMG3.5-25R KSMG3.5-25L	15,700 15,700	3.5	25		70	91.81	87.5	70	42.98	28.41	17.5	37	22	46.77	1.1	KSMG3.5-25R KSMG3.5-25L			
KSMG4 -25R KSMG4 -25L	19,200 19,200	4	28		80	104.7	100	80	49.14	32.35	20	43	25	55.29	1.7	KSMG4 -25R KSMG4 -25L			
KSMG5 -25R KSMG5 -25L	40,100 40,100	5	28		100	130.86	125	100	60.59	40.43	25	50	30	65.15	3.4	KSMG5 -25R KSMG5 -25L			

※KANAギヤセットでのご使用を推奨いたします。

KANA KSMG 齒研スパイラルマイタギヤ



●ご注文方法 商品コード

KSMG2-20R

モジュール 歯数 L


ねじれ方向

ねじれ方向
R=右
L=左



R(右)

L(左)



M3形状

i	精度等級	JIS B 1704 2級
	歯形	グリーソン
m	圧力角	20°
	ねじれ角	35°
h	材質	機械構造用炭素鋼
	熱処理	歯面高周波焼入
s	歯面硬度	HRC50~60
	表面処理	歯部以外黒染

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	歯数	穴径 d _{H7}	ボス径 BD	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	組立距離 C	全長 BL	歯先距離 G	ボス長さ H	穴長さ l	歯幅 T	おさえ面径 K	形状	質量(kg)	商品コード
KSMG1 -30R KSMG1 -30L	7,600 7,600	1	30	8	24	31.26	30	28	17.61	13.63	10	16	6	19.03	M3	0.06	KSMG1 -30R KSMG1 -30L
KSMG1.5-30R KSMG1.5-30L	8,000 8,000	1.5		10	36	46.84	45	43	28.11	21.42	16	25	10	25.72		0.21	KSMG1.5-30R KSMG1.5-30L
KSMG2 -30R KSMG2 -30L	9,400 9,400	2		12	45	62.42	60	50	29.27	21.21	12.5	25	12	36.06		0.37	KSMG2 -30R KSMG2 -30L
KSMG2.5-30R KSMG2.5-30L	12,200 12,200	2.5		16	60	78.04	75	62	36.08	26.02	17	32	15	47.57		0.76	KSMG2.5-30R KSMG2.5-30L
KSMG3 -30R KSMG3 -30L	15,600 15,600	3		20	70	93.61	90	75	45.25	31.8	20	40	20	53.43		1.3	KSMG3 -30R KSMG3 -30L
KSMG3.5-30R KSMG3.5-30L	19,800 19,800	3.5		25	90	109.21	105	85	49.4	34.6	25	45	22	67.77		2.2	KSMG3.5-30R KSMG3.5-30L
KSMG4 -30R KSMG4 -30L	23,600 23,600	4		28	100	124.71	120	95	54.28	37.35	25	50	25	79.29		3.1	KSMG4 -30R KSMG4 -30L
KSMG5 -30R KSMG5 -30L	49,500 49,500	5		28	130	155.90	150	120	68.2	47.95	35	62	30	99.15		6.4	KSMG5 -30R KSMG5 -30L

※KANAギヤセットでのご使用を推奨いたします。