

KANA SCMKSM スパイラルマイタギヤ



●ご注文方法 商品コード

SCMKSM2-20R

モジュール 歯数 L


ねじれ方向

ねじれ方向
R=右
L=左



R(右)

L(左)



M3形状

i	精度等級	JIS B 1704 4級
	歯形	グリーソン
	圧力角	20°
	ねじれ角	35°
m	材質	合金鋼
h	熱処理	歯部のみ浸炭焼入
	歯面硬度	HRC55~60*
s	表面処理	黒染

*図面内の ----- (二点鎖線部)は防炭処理(最大HRC40程度)を施しているため、追加加工時にご注意ください。

商品コード	定価(円)	モジュール(m)	歯数	ねじれ方向	穴径 d _{H7}	ボス径 BD	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	組立距離 C	全長 BL	歯先距離 G	ボス長さ H	穴長さ I	歯幅 T	おさえ面径 K	形状	質量(kg)	商品コード							
SCMKSM2 -20R	3,200	2	20	R	12	34	42.31	40	35	22.14	16.15	12	20	9	24.54	M3	0.13	SCMKSM2 -20R							
SCMKSM2 -20L	3,200			L														SCMKSM2 -20L							
SCMKSM2.5-20R	4,600	2.5		R	15	42	53.2	50	45									28.63	21.6	16	26	11	30.89	0.27	SCMKSM2.5-20R
SCMKSM2.5-20L	4,600			L																					SCMKSM2.5-20L
SCMKSM3 -20R	5,400	3	R	16	52	63.99	60	50	30.78	21.99	16	27	14	34.4	0.45	SCMKSM3 -20R									
SCMKSM3 -20L	5,400		L													SCMKSM3 -20L									
SCMKSM4 -20R	8,100	4	R	20	65	84.99	80	65								39.13	27.5	17.5	35	18	49.08	0.91	SCMKSM4 -20R		
SCMKSM4 -20L	8,100		L																				SCMKSM4 -20L		
SCMKSM5 -20R	16,500	5	R	25	85	106.25	100	75	42.99	28.13	17.5	38	23	60.95	1.68								SCMKSM5 -20R		
SCMKSM5 -20L	16,500		L																				SCMKSM5 -20L		
SCMKSM2 -25R	4,200	2	25	R	12	45	52.4	50								40	24.19	16.2	12.5	21	12	28.06	0.26	SCMKSM2 -25R	
SCMKSM2 -25L	4,200			L																				SCMKSM2 -25L	
SCMKSM2.5-25R	5,700	2.5		R	16	55	65.54	62.5	50	30.24	20.27	15	27	15	36.57	0.49								SCMKSM2.5-25R	
SCMKSM2.5-25L	5,700			L																				SCMKSM2.5-25L	
SCMKSM3 -25R	7,100	3	R	20	65	78.77	75	60	37.57								24.39	17.5	33	20	39.43	0.83	SCMKSM3 -25R		
SCMKSM3 -25L	7,100		L																				SCMKSM3 -25L		
SCMKSM4 -25R	11,600	4	R	25	85	104.7	100	80		49.14	32.35	22.5	44	25	57.29	1.89							SCMKSM4 -25R		
SCMKSM4 -25L	11,600		L																				SCMKSM4 -25L		
SCMKSM5 -25R	24,800	5	R	28	100	130.86	125	100	60.59								40.43	25	50	30	65.15	3.44	SCMKSM5 -25R		
SCMKSM5 -25L	24,800		L																				SCMKSM5 -25L		
SCMKSM2 -30R	5,400	2	30	R	12	45	62.42	60		50	29.27	21.21	12.5	25	12	36.06							0.35	SCMKSM2 -30R	
SCMKSM2 -30L	5,400			L																				SCMKSM2 -30L	
SCMKSM2.5-30R	7,000	2.5		R	16	60	78.04	75	62	36.08							26.02	17	32	15	47.57	0.74		SCMKSM2.5-30R	
SCMKSM2.5-30L	7,000			L																				SCMKSM2.5-30L	
SCMKSM3 -30R	9,400	3	R	20	70	93.61	90	75	45.25		31.8	20	40	20	53.43	1.26							SCMKSM3 -30R		
SCMKSM3 -30L	9,400		L																				SCMKSM3 -30L		
SCMKSM4 -30R	16,700	4	R	28	100	124.71	120	95		54.28							37.35	25	50	25	79.29	2.95	SCMKSM4 -30R		
SCMKSM4 -30L	16,700		L																				SCMKSM4 -30L		
SCMKSM5 -30R	34,100	5	R	28	130	155.9	150	120	68.2		47.95	35	62	30	99.15	6.46							SCMKSM5 -30R		
SCMKSM5 -30L	34,100		L																				SCMKSM5 -30L		

※KANAギヤセットでのご使用を推奨いたします。