


# KANA SUSKM ステンレスマイタギヤ



## ●ご注文方法 商品コード

### SUSKM 1 - 20

モジュール      歯数



M3形状

<b>i</b>	精度等級	JIS B 1704 3級
	歯形	グリーソン
	圧力角	20°
<b>m</b>	材質	ステンレス SUS303
<b>h</b>	熱処理	—
<b>s</b>	歯面硬度	HB187以下
	表面処理	—

商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	歯数	穴径 d <sub>H7</sub>	ボス径 BD	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	組立距離 C	全長 BL	歯先距離 G	ボス長さ H	穴長さ I	歯幅 T	おさえ面径 K	形状	質量 (kg)	商品コード
SUSKM1 -20	1,800	1	20	6	16	21.41	20	20	13.95	10.71	8	12	5	9.86	M3	0.02	SUSKM1 -20
SUSKM1.5-20	2,600	1.5		8	26	32.12	30	30	21.24	16.06	13	19	8	15.37		0.07	SUSKM1.5-20
SUSKM2 -20	3,700	2		12	34	42.83	40	37	24.89	18.41	14	22	10	21.72		0.15	SUSKM2 -20
SUSKM2.5-20	5,300	2.5		14	42	53.54	50	48	32.54	24.77	19	29	12	28.06		0.30	SUSKM2.5-20
SUSKM3 -20	7,900	3		16	50	64.24	60	58	39.84	30.12	23	35	15	31.57		0.53	SUSKM3 -20
SUSKM4 -20	14,300	4	20	64	85.65	80	75	50.78	37.83	27	45	20	43.43	1.2	SUSKM4 -20		
SUSKM1 -25	2,200	1	25	6	20	26.41	25	23	15.16	11.21	8	14	6	15.03	M3	0.04	SUSKM1 -25
SUSKM1.5-25	3,300	1.5		10	30	39.62	37.5	34	22.25	16.31	11.5	19	9	19.54		0.11	SUSKM1.5-25
SUSKM2 -25	4,800	2		12	45	52.83	50	40	24.33	16.41	12.5	20	12	26.06		0.22	SUSKM2 -25
SUSKM2.5-25	7,000	2.5		16	55	66.04	62.5	50	30.41	20.52	15	26	15	34.57		0.42	SUSKM2.5-25
SUSKM3 -25	10,500	3		20	65	79.24	75	60	37.81	24.62	17.5	32	20	37.43		0.75	SUSKM3 -25
SUSKM4 -25	21,900	4	28	80	105.66	100	80	49.32	32.83	20	43	25	55.29	1.7	SUSKM4 -25		
SUSKM1 -30	2,700	1	30	8	24	31.41	30	28	17.71	13.71	10	16	6	19.03	M3	0.06	SUSKM1 -30
SUSKM1.5-30	4,900	1.5		10	36	47.12	45	43	28.24	21.56	16	25	10	25.72		0.21	SUSKM1.5-30
SUSKM2 -30	7,000	2		12	45	62.83	60	50	29.43	21.41	12.5	25	12	36.06		0.37	SUSKM2 -30
SUSKM2.5-30	10,800	2.5		16	60	78.54	75	62	36.28	26.27	17	32	15	47.57		0.77	SUSKM2.5-30
SUSKM3 -30	16,300	3		20	70	94.24	90	75	45.47	32.12	20	40	20	53.43		1.3	SUSKM3 -30

※定価は1ヶあたりの価格です。

※マイタギヤは2ヶ/1setでご使用ください。