

# 耐熱潤滑油

## ●ご注文表記例 カナロン・ハイ

名称

◇カナロン・ハイ  
KLH-2300 (耐熱潤滑油)

\*乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑に最適。  
\*引火点270℃以上 JISK2265  
\*180～260℃環境で使用可能。



4ℓ缶



420mlノズル付

名称	内容量	入り数	定価(円)	納期
KLH2300 カナロン・ハイスプレー KLH-2300420ml	420ml	1本	6,730	●
KLH230012P カナロン・ハイスプレー KLH-230012P	420ml	12本	79,200	●
KLH23004L カナロン・ハイ KLH-23004L	4ℓ	1缶	66,000	●



ご注文方法

名称と数量  
とケース数量



納期

### ●当日発送

\*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA  
公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/)  
からご確認ください。P22-23参照



ご案内

・安全データシート(SDS)のご要望は、弊社営業所までお問合せください。  
・RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

## 受注生産品シリーズ

\*下記以外にも 粘度・外観色 の違うタイプがございます。

### ■工業用潤滑油

※粘度：JIS K2001

名称	使用温度範囲	粘度	外観色	内容量
ハイタックHL220	～ 200℃	220	緑色	4ℓ・20ℓ
ハイタックNS320	～ 250℃	320	緑色	4ℓ・20ℓ
ハイタックHBP220	～ 950℃	220	白色	1ℓ・4ℓ

### ■食品機械用潤滑油

通常仕様は、▶▶P440～P441をご参照ください。

名称	使用温度範囲	粘度	内容量	備考
アドフルT 耐熱油	～ 270℃	220・320・460	4ℓ・20ℓ	NSF(国際衛生科学財団)H1認 証のオイルで、食品と偶発的に 接触する可能性がある箇所での 使用に適しています。

