

KANA


SCMKFT 調質ラックギヤ



●ご注文方法 商品コード

SCMKFT2-1000

モジュール 全長



KF形状

i	精度等級	DIN 3962 Q9
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	合金鋼
	熱処理	調質のみ
h	歯面硬度	HB230~352
s	表面処理	黒染

指定寸法切断・切断面加工・取付穴加工などあらゆるご要望にお応えします。

商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	全長 L	有効山数	歯幅 W	高さ H	かみあい高さ H1	形状	質量 (kg)
SCMKFT1.5- 500	8,100	1.5	499.51	106	15	20	18.5	KF	1.1
SCMKFT1.5-1000	15,900		999.03	212					
SCMKFT2 - 500	10,100	2	502.65	80	20	25	23	KF	1.8
SCMKFT2 -1000	20,200		1,005.31	160					
SCMKFT2.5- 500	13,500	2.5	502.65	64	25	30	27.5	KF	2.7
SCMKFT2.5-1000	27,200		1,005.31	128					
SCMKFT3 - 500	17,400	3	499.51	53	30	35	32	KF	3.8
SCMKFT3 -1000	34,300		999.03	106					
SCMKFT4 - 500	29,400	4	502.65	40	40	45	41	KF	6.5
SCMKFT4 -1000	57,000		1,005.31	80					
SCMKFT5 - 500	36,400	5	502.65	32	50	50	45	KF	8.9
SCMKFT5 -1000	67,700		1,005.31	64					

推奨相手歯車：SCMMT 調質平歯車 (P.528)

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。

シリーズ
スプロケット
ローラチェーン
増速・キャリア
(搬送)チェーン
樹脂
エンプラチェーン
&スプロケット
スコ
コン
エ
イ
ン
ア
ク
セ
サ
リ
ン
ア
イ
ド
ラ
&
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
カ
ナ
ロ
ッ
ク
ギ
ヤ
油
脂
製
品
シ
ャ
フ
ト
カ
ラ
ー
タ
イ
ミ
ン
ブ
リ
リ
ギ
ヤ
シ
ラ
ッ
ク
ギ
ヤ