


100SD




SDシングルダブルスプロケット

●ご注文表記例

100SD 20



スプロケットNo.



- チェーンNo.100
- チェーンピッチ(P)31.75 mm
- ローラリンク内幅(W)19.05mm
- ローラ外径(Dr)19.05mm
- 歯幅(T)17.6 mm (C)52.4mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大					
100SD	12	138	122.67	23	24	58	86	70	4.83	8,830	14,800
	13	148	132.67	23	24	65	96	70	5.82	9,240	15,100
	14	158	142.68	23	24	75	107	70	6.81	10,500	16,800
	15	168	152.71	28	29	80	117	70	7.98	12,430	19,500
	16	179	162.74	28	29	85	127	70	9.19	13,930	21,400
	17	189	172.79	28	29	96	137	70	9.92	15,470	23,700
	18	199	182.84	28	29	106	148	70	11.78	16,170	24,600
	19	209	192.90	28	29	110	158	70	13.24	21,210	33,000
	20	220	202.96	28	29	115	168	70	14.77	22,150	33,800
	21	230	213.03	28	29	125	178	70	15.87	20,790	31,900



スプロケットNo. と数量



- *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
- *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。




当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANAF公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAFマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照