



2040B Semi-F対応品

標準ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文表記例

2040B 6 1/2



- チェーン……………No.C2040
- チェーンピッチ……………(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅……………(W)7.95mm
- ローラ外径……………(Dr)7.92mm
- 歯幅……………(T)7.2 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
					下穴	最小	最大					
2040B	6 1/2	13	59	54.66	12	13	20	35	22	0.20	880	6,100
	7 1/2	15	67	62.45	12	13	25	43	22	0.30	960	5,400
	8 1/2	17	76	70.31	13	14	32	52	22	0.42	940	4,600
	9 1/2	19	84	78.23	14	15	38	60	25	0.61	860	3,700
	10 1/2	21	92	86.17	14	15	46	69	25	0.82	1,020	3,900
	11 1/2	23	100	94.15	14	15	51	77	25	0.98	1,220	4,100
	12	24	104	98.14	14	15	42	63	25	0.84	1,220	4,100
	12 1/2	25	108	102.14	14	15	42	63	25	0.88	1,180	4,000



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシキーを併せてご利用ください。 P436-437参照