

# 2042B




## 標準ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

### ご注文表記例

**2042B 20**

TYPE 作用歯数

スプロケットNo.



- チェーン ..... No.C2042
- チェーンピッチ ..... (P) 25.4 mm
- ローラリンク内幅 ..... (W) 7.95mm
- ローラ外径 ..... (Dr) 15.88mm
- 歯幅 ..... (T) 7.2 mm

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大							
2042B	7	68	58.54	14	15	22	★40	25	削出仕様	機械構造用炭素鋼	0.26	1,460	8,700
	8	77	66.37	14	15	28	★48	25			0.37	1,360	6,600
	9	85	74.26	14	15	32	52	25			0.47	1,220	5,300
	10	93	82.20	15	16	42	63	25			0.70	1,060	3,900
	11	102	90.16	15	16	42	63	25			0.77	1,110	4,200
	12	108	98.14	15	16	42	63	25			0.84	1,570	5,200
	13	118	106.14	16	17	42	63	25			0.97	1,720	5,800
	14	127	114.15	16	17	42	63	25			1.07	1,940	6,000
	15	135	122.17	20	21	45	68	28			1.26	2,170	6,600
	16	143	130.20	20	21	45	68	28			1.30	2,540	7,800
	17	151	138.23	20	21	45	68	28			1.35	2,840	8,200
	18	159	146.27	20	21	45	68	28			1.45	3,040	8,800
	19	167	154.32	20	21	45	68	28			1.60	3,990	11,100
	20	176	162.37	20	21	45	68	28			1.80	3,540	9,300
	21	183	170.42	20	21	48	73	32			1.91	4,420	11,400
	22	192	178.48	26	27	48	73	32			2.03	4,730	11,700
	23	200	186.54	26	27	48	73	32			2.15	5,040	12,500
	24	208	194.60	26	27	48	73	32			2.28	5,310	13,000
25	216	202.66	26	27	48	73	32	2.42	5,600	13,800			
26	224	210.72	26	27	48	73	32	2.56	5,890	14,100			
28	241	226.86	26	27	48	73	32	2.87	6,190	13,900			
30	257	243.00	26	27	48	73	32	3.19	6,820	14,600			
32	273	259.14	26	27	55	83	32	4.04	7,770	16,500			

**ORDER** **ご注文方法** **スプロケットNo. と数量**

**納期** **当日発送**  
 \*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp) からご確認ください。P22-23参照



ご案内



CAD

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
 \*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

**!**BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
7		35
8	6	43

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ  
 エーロン  
 アクセサリー  
 アイドラー  
 ニバイピッチ  
 オイルレス  
 ユスア  
 アクセサリー  
 動力  
 スプロケット  
 コペヤチェーン  
 カップリング  
 樹脂  
 レール  
 増速キャリア  
 (輸送)エアー  
 タイミંગベルト  
 シェットカラー  
 ・マイコン  
 キャ