2050B Semi-F対応品

標準ニバイピッチスプロケット Sローラ用 B形

●ご注文 表記例

2050B 6 1/2

TYPE　作用歯数

スプロケットNo.



■チェーン ……No.C2050
■チェーンピッチ ……(P)31.75mm
■ローラリンク内幅 ……(W) 9.53mm
■ローラ外径 ……(Dr)10.16mm
■歯幅 ……(T) 8.7 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価(円)	Semi-F 定価(円)
					下穴	最小	最大					
2050B	6 1/2	13	74	68.32	12	13	25	44	25	0.38	1,240	4,600
	7 1/2	15	84	78.06	12	13	32	54	25	0.55	1,570	4,900
	8 1/2	17	94	87.89	14	15	45	65	25	0.76	1,520	5,200
	9 1/2	19	105	97.78	14	15	48	73	28	1.06	1,340	4,200
	10 1/2	21	115	107.72	14	15	48	73	28	1.16	1,640	5,500
	11 1/2	23	125	117.68	16	17	48	73	28	1.27	2,050	6,200
	12	24	130	122.67	16	17	48	73	28	1.40	2,140	6,300
	12 1/2	25	135	127.67	16	17	48	73	28	1.46	2,140	6,300

ORDER ご注文方法　スプロケットNo. と数量

納　期　**当日発送**
＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。 P22−23参照

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

ご案内
＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38〜P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436−437参照