



# 2052B



## 標準ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

### ●ご注文表記例

**2052B 20**



- チェーン .....No.C2052
- チェーンピッチ .....(P) 31.75mm
- ローラリンク内幅 .....(W) 9.53mm
- ローラ外径 .....(Dr) 19.05mm
- 歯幅 .....(T) 8.7 mm

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大							
2052B	7	85	73.18	20	21	30	★50	28	削出仕様	機械構造用炭素鋼	0.46	2,520	6,300
	8	96	82.97	20	21	40	★60	28			0.67	2,250	5,700
	9	106	92.83	20	21	42	66	28			0.86	1,940	5,000
	10	116	102.75	20	21	48	73	28			1.10	1,590	4,800
	11	127	112.70	20	21	48	73	28			1.20	1,910	5,500
	12	138	122.67	20	21	48	73	28			1.30	2,030	5,900
	13	148	132.67	20	21	48	73	28			1.50	2,600	7,200
	14	158	142.68	20	21	48	73	28			1.90	3,090	7,600
	15	168	152.71	20	21	48	73	28			2.00	3,390	7,200
	16	179	162.74	20	21	48	73	28			2.30	4,130	8,300
	17	189	172.79	20	21	55	83	35			2.45	4,650	9,700
	18	199	182.84	20	21	55	83	35			2.75	4,660	9,400
	19	209	192.90	20	21	55	83	35			2.95	5,370	10,200
	20	220	202.96	20	21	55	83	35			3.15	5,600	10,700
	21	229	213.03	20	21	55	83	35			3.25	7,250	14,400
	22	240	223.10	26	27	55	83	35			3.48	7,840	15,500
	23	250	233.17	26	27	55	83	35			3.71	8,430	16,100
	24	260	243.25	26	27	55	83	35			3.96	7,820	14,700
	25	270	253.32	26	27	55	83	35			4.22	8,680	16,400
	26	281	263.41	26	27	55	83	35			4.49	9,230	16,900
	28	301	283.57	26	27	55	83	35			5.06	10,560	18,200
	30	321	303.75	26	27	55	83	35			5.68	12,430	20,600

**ご注文方法**

当日発送  
\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp)からご確認ください。 P22-23参照

納期

**スプロケットNo. と数量**

ご案内

CAD

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工を行いますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
7		45
8	7	56

\*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。