

2060B




標準ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文表記例

2060B 6 1/2

TYPE 作用歯数

スプロケットNo.



- チェーンNo.C2060H
- チェーンピッチ(P)38.10mm
- ローラリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91 mm
- 歯幅(T)11.7 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
					下穴	最小	最大					
2060B	6 1/2	13	88	81.98	14	15	32	53	32	0.73	1,900	5,400
	7 1/2	15	101	93.67	16	17	45	66	32	1.05	1,940	6,000
	8 1/2	17	113	105.47	16	17	48	73	32	1.33	1,940	5,400
	9 1/2	19	126	117.34	16	17	55	83	40	2.03	1,970	5,400
	10 1/2	21	138	129.26	16	17	55	83	40	2.23	2,520	6,100
	11 1/2	23	150	141.22	16	17	55	83	45	2.56	2,920	6,400
	12	24	156	147.21	18	19	55	83	45	2.90	3,120	6,600
	12 1/2	25	162	153.20	18	19	55	83	45	2.81	3,170	6,700



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

納期

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照