


2080B Semi-F対応品

標準ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文 表記例

2080B 6 1/2



- チェーン No.C2080H
- チェーンピッチ (P) 50.80mm
- ローラリンク内幅 (W) 15.88mm
- ローラ外径 (Dr) 15.88mm
- 歯幅 (T) 14.6 mm

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
					下穴	最小	最大							
2080B	6 1/2	13	118	109.31	16	17	46	70	40	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	1.62	3,700	9,800
	7 1/2	15	135	124.90	20	21	60	88	40			2.34	4,070	9,500
	8 1/2	17	151	140.63	20	21	63	93	40			2.48	4,040	9,000
	9 1/2	19	167	156.45	20	21	63	93	40			3.24	3,550	7,700
	10 1/2	21	184	172.35	20	21	63	93	40			3.68	4,890	10,600
	11 1/2	23	200	188.29	26	27	75	107	45	削出仕様	m 機械構造用炭素鋼	4.88	5,980	11,400
	12	24	208	196.28	26	27	75	107	45			5.30	7,190	13,000
	12 1/2	25	216	204.27	26	27	75	107	45			5.43	6,650	12,500



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照

Semi-Fシリーズ
チェーン
スプロケット
ニバイピッチ
削出仕様
オイルレス
ユス伝
アクセサリー
動
コベヤチェーン
スプロケット
カチエリ
リング
樹脂
レール
(増速)キャリア
ナイリタベル
シャフトカラー
・マイタキャ