

KANA


2120B・2160B



●ご注文方法 商品コード

2120B 9 1/2

TYPE 作用歯数



2120B

- チェーン No.C2120H
- チェーンピッチ (P)76.20 mm
- ローラリンク内幅 (W)25.40 mm
- ローラ外径 (Dr)22.23 mm
- 歯幅 (T)24.0 mm

III 機械構造用炭素鋼
i 形状:削出仕様

商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	実 歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	質量 (kg)
							下穴	最小	最大			
2120B91/2	33,800	56,500	48,000	19	251	234.678	32	33	80	117	63	10.70

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.40~P.53を参照ください。

2160B

- チェーン No.C2160H
- チェーンピッチ (P)101.60 mm
- ローラリンク内幅 (W)31.75 mm
- ローラ外径 (Dr)28.58 mm
- 歯幅 (T)30.0 mm

III 機械構造用炭素鋼
i 形状:削出仕様

商品コード	定価(円)	SEMI-F 定価(円)	SEMI-FA/FAP 定価(円)	実 歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	質量 (kg)
							下穴	最小	最大			
2160B91/2	52,800	82,600	70,200	19	335	312.905	32	33	103	147	71	22.30

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.40~P.53を参照ください。