

# 25A


## 標準スプロケット A形

### ●ご注文表記例

**25A 16**

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーン .....No.25
- チェーンピッチ .....(P)6.35mm
- ブッシュリンク内幅 .....(W)3.18mm
- ブッシュ外径 .....(Dr)3.30mm
- 歯幅 .....(T)2.8 mm

**m** 普通鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小			
25A	10	23	20.55	6	7	0.01	350	4,300
	12	28	24.53	7	8	0.01	390	4,700
	13	30	26.53	7	8	0.01	410	5,000
	14	32	28.54	7	8	0.01	410	5,000
	15	34	30.54	7	8	0.02	390	4,700
	16	36	32.55	9	10	0.02	420	4,800
	17	38	34.56	9	10	0.02	450	5,000
	18	40	36.57	9	10	0.02	420	4,800
	20	44	40.59	9	10	0.03	440	5,300
	24	52	48.65	9	10	0.04	490	5,400
	25	54	50.66	9	10	0.04	490	5,400
	27	58	54.70	9	10	0.05	510	5,300
	28	60	56.71	9	10	0.06	500	5,200
	29	62	58.73	9	10	0.06	610	6,700
	30	64	60.75	9	10	0.06	480	5,700
	32	68	64.78	10	11	0.07	590	6,100
	33	70	66.80	10	11	0.08	680	7,000
	35	74	70.84	10	11	0.09	650	6,200
	36	76	72.86	10	11	0.09	690	6,000
	37	78	74.88	10	11	0.10	840	6,900
38	80	76.90	10	11	0.10	820	6,100	
40	84	80.93	10	11	0.11	800	5,600	
42	89	84.97	11	12	0.12	980	7,400	
45	95	91.03	11	12	0.14	860	6,800	
50	105	101.13	11	12	0.18	1,350	9,800	
55	115	111.23	11	12	0.21	1,530	10,000	
60	125	121.33	11	12	0.25	1,680	9,900	
70	145	141.54	11	12	0.34	2,370	12,000	
75	155	151.64	11	12	0.40	2,920	12,600	
80	165	161.74	11	12	0.45	3,020	13,100	



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

\*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA  
公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/)  
からご確認ください。P22-23参照

納期



CAD

ダウンロードサービス 対象商品

\*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。