




# 35SD



## SDシングルダブルsproケット

### ご注文表記例

**35SD 20**



マシキー  
KANAMASHIKIを併せてご利用ください。P436-437参照

- チェーン .....No.35
- チェーンピッチ .....(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅 .....(W)4.78 mm
- ブッシュ外径 .....(Dr)5.08 mm
- 歯幅.....(T)4.3 mm (C)15.7mm

**m** 機械構造用炭素鋼  
**h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F
				下穴	最小	最大					定価 (円)
35SD	12	41	36.80	10	11	15	24	20	0.12	780	5,000
	13	44	39.80	10	11	16	28	20	0.13	790	4,700
	14	47	42.81	10	11	16	30	20	0.15	820	4,900
	15	51	45.81	10	11	20	35	20	0.19	890	5,000
	16	54	48.82	10	11	20	37	20	0.22	950	4,800
	17	57	51.84	10	11	25	41	20	0.25	1,000	4,900
	18	60	54.85	10	11	25	44	20	0.28	940	4,400
	19	63	57.87	10	11	28	47	20	0.32	1,030	4,400
	20	66	60.89	12	13	30	50	20	0.36	1,110	4,600
	21	69	63.91	12	13	32	53	20	0.40	1,070	4,700
	22	72	66.93	12	13	35	56	20	0.45	1,220	5,000
	23	75	69.95	15	16	38	59	20	0.49	1,290	5,000
	24	78	72.97	15	16	40	62	20	0.54	1,320	5,600
	25	81	76.00	15	16	42	65	20	0.59	1,460	5,700
	26	84	79.02	15	16	45	68	20	0.60	1,530	5,700
27	87	82.05	15	16	48	71	20	0.69	1,530	5,600	
28	90	85.07	15	16	50	74	20	0.75	1,670	5,700	
30	96	91.12	15	16	52	80	20	0.87	1,780	6,300	



スプロケットNo. と数量



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・トップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

\*欠品の場合もごさい。在庫数はKANAF 公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/) からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

セレンシリース  
エーラチクセサリン  
アイドラー  
スプロケット  
35  
ブオイルレス  
ユアクセサリ  
動  
コバヤチ  
スプロケット  
カチエリ  
グ  
樹脂  
レール  
増速キヤリア  
タイミタ  
ベルト  
シャフト  
カラー  
ピニオン  
タキヤ