40SD

Semi-F 対応品

SDシングルダブルスプロケット

●ご注文 表記例

40SD 20

TYPE　歯数

スプロケットNo.





■チェーン ……No.40
■チェーンピッチ ……（P）12.70mm
■ローラリンク内幅 ……（W）7.95mm
■ローラ外径 ……（Dr）7.92mm
■歯幅 ……（T）7.2 mm　(C)27.8mm

KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。 P436−437参照

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価（円）	Semi-F 定価（円）
				下穴	最小	最大					
40 SD	10	47	41.10	10	11	15	25	35	0.20	1,340	6,800
	11	51	45.08	10	11	16	30	35	0.27	1,340	5,800
	12	55	49.07	10	11	18	34	35	0.33	1,080	4,500
	13	59	53.07	13	14	20	38	35	0.40	1,170	5,000
	14	63	57.07	13	14	25	42	35	0.49	1,200	4,900
	15	67	61.08	13	14	28	46	35	0.57	1,350	5,400
	16	71	65.10	13	14	30	50	35	0.66	1,460	5,700
	17	76	69.12	13	14	32	54	35	0.76	1,500	5,200
	18	80	73.14	13	14	38	59	35	0.89	1,590	5,300
	19	84	77.16	13	14	42	63	35	1.00	1,890	5,700
	20	88	81.18	13	14	45	67	35	1.14	1,800	5,500
	21	92	85.21	13	14	48	71	35	1.23	2,370	6,400
	22	96	89.24	13	14	50	75	35	1.38	2,680	6,900
	23	100	93.27	13	14	52	78	35	1.51	2,870	7,100
	24	104	97.30	13	14	55	83	35	1.68	3,070	7,300
	25	108	101.33	13	14	58	87	35	1.84	3,170	7,800
	26	112	105.36	13	14	62	92	35	2.02	3,410	8,100
	27	116	109.40	16	17	65	96	35	2.04	3,460	8,100
	28	120	113.43	16	17	68	100	35	2.22	3,750	8,800
	29	124	117.46	16	17	70	104	35	2.56	4,040	9,500
	30	128	121.50	16	17	75	108	35	2.75	4,040	9,300

ORDER ご注文方法　スプロケットNo. と数量

ご案内
＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

納期　当日発送
＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。 P22−23参照

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38〜P47をご参照下さい。