


# 50SD




## SDシングルダブルsprocket

### ●ご注文表記例

**50SD 15**



- チェーン .....No.50
- チェーンピッチ .....(P)15.875mm
- ローラリンク内幅 .....(W) 9.53 mm
- ローラ外径 .....(Dr)10.16 mm
- 歯幅 .....(T) 8.7 mm (C)31.3mm



KANAマシンキーを併せてご利用ください。  
P436-437参照

**m** 機械構造用炭素鋼  
**h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大					
50 SD	10	58	51.37	13	14	18	32	40	0.40	2,410	10,500
	11	64	56.35	13	14	20	37	40	0.52	2,450	9,300
	12	69	61.34	13	14	25	43	40	0.63	1,420	5,200
	13	74	66.34	13	14	28	48	40	0.75	1,500	5,200
	14	79	71.34	13	14	32	53	40	0.90	1,590	5,200
	15	84	76.35	13	14	35	58	40	1.04	1,850	5,600
	16	89	81.37	13	14	42	63	40	1.22	1,940	5,700
	17	94	86.39	13	14	45	68	40	1.41	2,320	6,400
	18	100	91.42	13	14	48	73	40	1.61	2,580	6,700
	19	105	96.45	16	17	52	79	40	1.80	2,920	7,000
	20	110	101.48	16	17	57	84	40	1.95	3,010	7,100
	21	115	106.51	16	17	60	89	40	2.27	3,240	7,200
	22	120	111.55	16	17	62	92	40	2.46	4,230	9,800
	23	125	116.59	16	17	68	99	40	2.77	4,310	9,600
	24	130	121.62	16	17	70	102	40	2.98	4,640	9,900
	25	135	126.66	16	17	75	109	40	3.32	4,960	10,600
	26	140	131.70	18	19	78	115	40	3.66	5,380	11,400
	27	145	136.74	18	19	82	120	40	3.97	5,750	11,800
	28	150	141.79	18	19	85	125	40	4.29	6,300	13,300
	29	155	146.83	18	19	90	130	40	4.62	6,540	13,800
	30	161	151.87	18	19	96	136	40	5.00	7,050	14,300



スプロケットNo. と数量



ご案内

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/) からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

セマシシリーズ  
チェーン  
スプロケット  
50  
オイルレス  
チェーン  
スプロケット  
キャッチ  
チェーン  
スプロケット  
増速キャリア  
チェーン  
シャフトカラー  
P21