

60SD




SDシングルダブル sprocket

●ご注文 表記例

60SD 15

TYPE 歯数

sprocket No.



- チェーン No.60
- チェーンピッチ (P) 19.05mm
- ローラリンク内幅 (W) 12.70mm
- ローラ外径 (Dr) 11.91mm
- 歯幅 (T) 11.7 mm (C) 38.3mm

KANAマシキーを併せてご利用ください。P436~437参照

m 機械構造用炭素鋼 **h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大					
60SD	10	70	61.65	13	14	20	37	50	0.74	2,410	10,500
	11	76	67.62	13	14	26	45	50	0.92	2,600	9,400
	12	83	73.60	13	14	32	51	50	1.14	2,280	6,000
	13	89	79.60	16	17	35	57	50	1.39	2,370	5,800
	14	95	85.61	16	17	42	64	50	1.63	2,640	6,100
	15	101	91.62	16	17	46	70	50	1.96	2,920	6,400
	16	107	97.65	16	17	51	76	50	2.20	3,230	6,700
	17	113	103.67	16	17	55	82	50	2.56	3,900	8,000
	18	119	109.71	18	19	60	88	50	2.90	3,980	7,800
	19	126	115.74	18	19	63	94	50	3.26	4,570	9,000
	20	132	121.78	18	19	68	100	50	3.70	4,970	9,800
	21	138	127.82	18	19	75	107	50	4.13	5,400	10,500
	22	144	133.86	18	19	78	113	50	4.59	6,950	13,400
	23	150	139.90	20	21	82	119	50	5.03	7,140	13,700
	24	156	145.95	20	21	85	125	50	5.52	8,020	15,300
	25	162	151.99	20	21	90	130	50	5.99	8,190	15,100
	26	168	158.04	20	21	96	138	50	6.64	9,220	16,900
	27	174	164.09	20	21	100	144	50	7.20	9,870	18,300
	28	180	170.14	20	21	106	150	50	7.78	10,520	19,400
29	187	176.20	20	21	110	157	50	8.43	11,450	21,500	
30	193	182.25	20	21	114	163	50	9.06	14,570	27,600	



sprocket No. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22~23参照



ダウンロードサービス 対象商品

納期

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ sprocket
チェーン
チェーンピッチ
ローラリンク内幅
ローラ外径
歯幅
軸穴径
ボス径
ボス長さ
重量
定価
Semi-F 定価
ご注文方法
ご案内
当日発送
ダウンロードサービス
納期