

# 80SD




## SDシングルダブル sprocket

### ●ご注文 表記例

**80SD 15**

TYPE 歯数

sprocket No.



- チェーン .....No.80
- チェーンピッチ .....(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅 .....(W)15.88mm
- ローラ外径 .....(Dr)15.88mm
- 歯幅 .....(T)14.6 mm (C)45.4mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大					
80SD	10	93	82.19	20	21	32	52	60	1.60	3,850	8,500
	11	102	90.16	20	21	40	60	60	2.04	4,730	10,500
	12	110	98.14	20	21	46	67	60	2.52	4,020	8,500
	13	118	106.14	20	21	51	77	60	3.04	5,150	10,000
	14	127	114.15	20	21	57	85	60	3.60	5,920	11,100
	15	135	122.17	20	21	63	93	60	4.16	6,070	11,200
	16	143	130.20	20	21	70	102	60	4.89	7,120	13,500
	17	151	138.23	20	21	75	110	60	5.61	7,490	13,700
	18	159	146.27	23	24	80	118	60	6.36	8,240	15,100
	19	167	154.32	23	24	80	126	60	7.13	9,030	16,200
	20	176	162.37	23	24	95	134	60	8.03	9,970	18,200
	21	184	170.42	23	24	95	142	60	8.88	10,830	19,700
	22	192	178.48	23	24	106	151	60	9.93	13,860	25,900
	23	200	186.54	23	24	110	159	60	10.94	15,060	27,500
	24	208	194.60	23	24	115	167	60	11.98	17,030	31,800
	25	216	202.66	23	24	124	175	60	13.08	18,300	33,500
	26	224	210.72	23	24	130	183	60	14.24	18,950	33,400
	27	233	218.79	23	24	135	191	60	15.50	21,410	37,000
	28	241	226.86	23	24	140	199	60	16.75	21,730	36,600
	29	249	234.93	23	24	148	207	60	18.04	24,280	42,400
	30	257	243.00	23	24	155	216	60	19.38	24,560	41,800



sprocket No. と数量



当日発送


\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp) からご確認ください。P22-23参照



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照