

### ●ご注文方法 商品コード

**FBN2062B11D30**

TYPE

作用歯数  $\phi D^{H7}$




**BK**  
**UC**  
**CM**

表面処理 種類

表面処理		<b>BK</b> = 黒染(四酸化鉄被膜)
		<b>UC</b> = 三価ユニクロ(白)
		<b>CM</b> = 三価クロメート(黄)



BKタイプ



### FBN2062B

- チェーン ……No.C2062H
- チェーンピッチ …(P) 38.10 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 12.70 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 22.23 mm
- 歯幅 ……(T) 11.9(最大) mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	$\phi D^{H7}$	定価 (円)
FBN 2062B	7	102	87.812	60★	40	12	0.97	25 30	12,500
	10	140	123.294	80	45	12	2.5	30 35 40 45	12,800
	11	153	135.235	83	45	12	2.6	30 35 40 45	15,300
	12	165	147.207	83	45	12	2.8	30 35 40 45	14,600
	13	177	159.204	83	45	12	3.1	30 35 40 45	15,900
	16	214	195.294	83	45	12	4.2	30 35 40 45	20,900
	20	263	243.552	83	45	12	6.0	30 35 40 45	26,500

### FBN2082B

- チェーン ……No.C2082H
- チェーンピッチ …(P) 50.80 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 15.88 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 28.58 mm
- 歯幅 ……(T) 15.0(最大) mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	$\phi D^{H7}$	定価 (円)
FBN 2082B	11	204	180.313	107	45	12	4.42	30 35 40 45	23,100
	12	220	196.276	107	45	12	4.49	30 35 40 45	25,600

### 軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t <sup>2</sup>	セット スクリューM
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10

BDに★印付の sprocket はボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
7	10	56