




# KANA

## FBN2062B・2082B



●ご注文方法 商品コード  
**FBN2062B11D30**

TYPE      作用歯数     $\phi D^{H7}$



### FBN2062B

- チェーン ……No.C2062H
- チェーンピッチ …(P) 38.10 mm
- ローリング内幅 …(W) 12.70 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 22.23 mm
- 歯幅 ……(T) 11.9(最大) mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	$\phi D^{H7}$	定価 (円)
FBN 2062B	7	102	87.812	60★	40	12	0.97	25 30	6,900
	10	140	123.294	80	45	12	2.5	30 35 40 45	7,100
	11	153	135.235	83	45	12	2.6	30 35 40 45	8,500
	12	165	147.207	83	45	12	2.8	30 35 40 45	8,100
	13	177	159.204	83	45	12	3.1	30 35 40 45	8,800
	16	214	195.294	83	45	12	4.2	30 35 40 45	11,600
20	263	243.552	83	45	12	6.0	30 35 40 45	14,700	

### FBN2082B

- チェーン ……No.C2082H
- チェーンピッチ …(P) 50.80 mm
- ローリング内幅 …(W) 15.88 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 28.58 mm
- 歯幅 ……(T) 15.0(最大) mm

**m** 機械構造用炭素鋼

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	$\phi D^{H7}$	定価 (円)
FBN 2082B	11	204	180.313	107	45	12	4.42	30 35 40 45	12,800
	12	220	196.276	107	45	12	4.49	30 35 40 45	14,200

#### 軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t <sup>2</sup>	セット スクリューM
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10

BDに★印付の sprocket はボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
7	10	56