

KANA




FBN2080B・2100B



●ご注文方法 商品コード

FBN2080B91/2D35

TYPE 作用歯数 φD^{H7}



■ FBN2080B

- チェーン ……No.C2080H
- チェーンピッチ …(P) 50.80 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 15.88 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 15.88 mm
- 歯幅 ……(T) 15.0(最大) mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入
- ☆ 焼入なし

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	φ D ^{H7}	定価 (円)
FBN 2080B	9 1/2	19	167	156.452	93	40	12	3.24	30 35 40 45	7,200
	10 1/2	21	184	172.346	93	40	12	3.68	30 35 40	8,900
	10 1/2	21	184	172.346	93	40	12	3.68	45	9,700
	☆11 1/2	23	200	188.290	107	45	10	4.88	30 35 40 45	10,500
	☆12 1/2	25	216	204.270	107	45	10	5.43	30 35 40 45	12,400

■ FBN2100B

- チェーン ……No.C2100H
- チェーンピッチ …(P) 63.50 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 19.05 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 19.05 mm
- 歯幅 ……(T) 18.0(最大) mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 kg	φ D ^{H7}	定価 (円)
FBN 2100B	9 1/2	19	209	195.565	107	50	16	5.91	35 40 45 50	14,900

軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t ²	セット スクリューM
30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10