



HG120-2B



HGハイグレード歯先硬化スプロケット 2列B形

●ご注文 表記例

HG120-2B 18H



- チェーンNo.120-2
- チェーンピッチ(P)38.10mm
- ローリンク内幅(W)25.40mm
- ローラ外径(Dr)22.23mm
- 歯幅(T)22.7 mm (M)68.1mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG 120-2B	14H	190	171.22	28	29	80	120	100	削出仕様	11.40	21,600	32,100
	15H	202	183.25	33	34	80	120	100		13.20	24,600	40,100
	16H	214	195.29	33	34	95	140	100		16.50	26,400	39,400
	17H	227	207.35	33	34	95	140	100		19.00	29,600	45,300
	18H	239	219.41	33	34	103	150	100		21.00	30,600	47,400
	19H	251	231.48	33	34	103	150	100		23.00	36,200	56,200
	20H	263	243.55	33	34	103	150	100		26.00	40,000	63,400
	21H	276	255.63	33	34	103	150	100		28.00	44,400	70,200



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

納期



CAD



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。

セミFシリーズ
 120
 スプロケット
 フォイルレス
 ユス伝
 アクセサリー
 動
 スプロケット
 カップリング
 樹脂
 レール
 増速キャリア
 (輸送)エー
 タイミタベル
 シヤットカラー
 ・マイタキヤ