

HG120B




HGハイグレード歯先硬化スプロケット B形

●ご注文表記例

HG120B 25H

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーン……………No.120
- チェーンピッチ……………(P)38.10mm
- ローリンク内幅……………(W)25.40mm
- ローラ外径……………(Dr)22.23mm
- 歯幅……………(T)23.5 mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG 120B	22H	288	267.72	26	27	89	127	63	溶接仕様	13.40	15,000	24,500
	23H	300	279.80	26	27	89	127	63		14.50	17,600	29,100
	24H	312	291.90	26	27	89	127	63		15.20	18,000	29,800
	25H	324	303.99	26	27	89	127	63		16.20	18,600	30,800
	26H	337	316.09	26	27	89	127	63		17.20	19,200	31,800
	28H	361	340.29	26	27	95	137	71		20.90	24,600	39,400
	30H	385	364.50	26	27	95	137	71		23.20	26,800	42,900

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送



ダウンロードサービス 対象商品

納期



CAD



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

ご案内