



HG160A

HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文表記例

HG 160A 20H



- チェーン No.160
- チェーンピッチ (P)50.80mm
- ローラリンク内幅 (W)31.75mm
- ローラ外径 (Dr)28.58mm
- 歯幅 (T)29.4 mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸 穴 径 d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下 穴	最 小			
HG 160A	10H	187	164.39	26	27	4.85	11,450	26,000
	11H	204	180.31	26	27	5.85	11,550	24,900
	12H	220	196.28	26	27	6.90	13,250	26,200
	13H	237	212.27	26	27	8.10	14,830	28,200
	14H	253	228.30	26	27	9.40	16,630	30,700
	15H	269	244.33	30	31	10.80	17,580	32,100
	16H	286	260.39	30	31	12.25	20,580	35,800
	17H	302	276.46	30	31	13.80	22,630	38,200
	18H	319	292.55	30	31	15.50	24,910	—
	19H	335	308.64	30	31	17.20	27,820	—
	20H	351	324.74	30	31	19.00	28,210	—
	21H	368	340.84	30	31	21.00	31,330	—
	22H	384	356.96	35	36	23.00	34,680	—
	23H	400	373.07	35	36	25.10	38,230	—
	24H	416	389.19	35	36	27.40	41,150	—
	25H	433	405.32	35	36	29.70	44,530	—
	26H	449	421.45	35	36	32.10	51,480	—
	27H	465	437.58	35	36	34.80	52,500	—
	28H	481	453.72	35	36	37.30	55,330	—
	30H	514	485.99	35	36	42.70	64,890	—
	32H	546	518.28	35	36	48.70	73,500	—
	35H	595	566.71	35	36	58.10	84,090	—
	38H	644	615.17	35	36	68.50	97,020	—
	40H	676	647.47	35	36	75.10	106,260	—
	45H	757	728.25	35	36	96.00	133,930	—
	48H	806	776.72	35	36	109.00	162,810	—
	50H	838	809.04	35	36	118.50	176,270	—
	60H	1,000	970.65	35	36	170.00	275,650	—



スプロケットNo. と数量



ヤマト運輸 ...25kgをこえる商品
佐川急便 ...40kgをこえる商品
上記の商品は終日発送できません



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ
チェーン
エーラー
アクセサリー
アイドラー
スプロケット
オイルレス
ユス伝
アクセサリー
コベヤチェーン
スプロケット
カチ
ブリエ
リング
樹脂
レール
増速キャリア
チェーン
タイミタベルト
シャフトカラー
ミニオン
タキヤ