

HG160B




HGハイグレード歯先硬化スプロケット B形

●ご注文表記例

HG 160B 15H



スプロケットNo.



- チェーンNo.160
- チェーンピッチ(P)50.80mm
- ローラリンク内幅(W)31.75mm
- ローラ外径(Dr)28.58mm
- 歯幅(T)29.4 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG 160B	10H	186	164.39	26	27	70	105	63	削出仕様	6.80	13,400	20,100
	11H	204	180.31	26	27	80	117	63		8.30	14,800	22,300
	12H	220	196.28	26	27	89	127	63		9.90	15,800	23,800
	13H	237	212.27	26	27	95	137	71		12.50	16,400	24,800
	14H	253	228.30	26	27	95	137	71		13.80	18,800	27,700
	15H	269	244.33	30	31	95	137	71		15.20	20,200	30,300
	16H	286	260.39	30	31	103	147	71		17.40	22,800	33,100
	17H	302	276.46	30	31	103	147	71		18.90	24,600	36,400
	18H	319	292.55	30	31	103	147	71		20.60	25,800	38,100
	19H	335	308.64	30	31	103	147	71		22.30	27,800	41,000
20H	351	324.74	30	31	103	147	71	24.20	31,000	44,800		
21H	368	340.84	30	31	103	147	71	26.10	32,400	48,400		



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



当日発送

納期



ダウンロードサービス 対象商品

CAD



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ
チェーン
エーロン
チェーン
アクセサリー
チェーン
アイドラー
スプロケット
140・160
180・200
オイルレス
ユス伝
アクセサリー
動力
スプロケット
コバヤチエン
チェーン
カッチェン
リング
樹脂
レール
増速キヤリア
(搬送キヤリア)
タイリグベルト
チェーン
シャフトカラー
ミニオン
キヤリア