

HG180A


HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文表記例

HG 180A 20H

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーンNo.180
- チェーンピッチ(P)57.15mm
- ローラリンク内幅(W)35.72mm
- ローラ外径(Dr)35.71mm
- 歯幅(T)33mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸 穴 径 d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下 穴	最 小			
HG 180A	12H	248	220.81	35	36	9.90	21,270	シリーズ追加検討中
	14H	285	256.83	35	36	13.39	26,030	
	15H	303	274.88	35	36	15.33	30,220	
	16H	322	292.94	35	36	17.42	33,470	
	17H	340	311.02	35	36	19.63	36,730	
	18H	358	329.11	35	36	21.98	38,830	
	20H	395	365.33	35	36	27.09	45,640	
	21H	413	383.45	35	36	29.84	49,070	
	22H	432	401.57	35	36	32.73	55,370	
	24H	468	437.84	35	36	38.91	64,370	
	25H	487	455.98	35	36	42.20	75,360	
	30H	578	546.74	35	36	60.67	115,840	
	32H	615	583.06	35	36	68.99	111,120	
	35H	669	637.56	35	36	82.50	135,640	
38H	724	692.06	35	36	97.20	192,900		

シリーズ追加検討中



スプロケットNo. と数量



ヤマト運輸 ...25kgをこえる商品
佐川急便 ...40kgをこえる商品
上記の商品は終日発送できません



当日発送

*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



CAD



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。