


HG240A **NEW**

HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文商品コード

HG240A 21H

TYPE 歯数



- チェーンNo.240
- チェーンピッチ(P)76.20mm
- ローラリンク内幅(W)47.63mm
- ローラ外径(Dr)47.63mm
- 歯幅(T)45.0 mm

m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F FA 定価(円)	SEMI-F FAT 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
							下穴	最小	
HG240A11H	40,100			11	305	270.469	43	44	17.1
HG240A12H	54,200			12	330	294.414	43	44	20.6
HG240A13H	58,200			13	355	318.408	43	44	24.4
HG240A14H	58,800			14	380	342.440	43	44	28.6
HG240A15H	66,800			15	404	366.502	63	64	32.5
HG240A16H	68,700			16	429	390.588	63	64	37.3
HG240A17H	79,500			17	453	414.695	63	64	42.4
HG240A18H	80,200			18	478	438.818	63	64	47.9
HG240A19H	96,500			19	502	462.956	63	64	53.6
HG240A20H	106,700			20	527	487.105	63	64	59.2
HG240A21H	123,100			21	551	511.264	63	64	65.6
HG240A22H	136,000			22	576	535.433	63	64	72.3
HG240A24H	145,500			24	625	583.791	63	64	86.8
HG240A25H	155,300			25	649	607.979	63	64	94.5
HG240A26H	164,300			26	673	632.173	63	64	102.6
HG240A28H	198,900			28	722	680.573	63	64	119.6

シリーズ追加検中

シリーズ追加検中



商品コード と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロード
サービス
対象商品



ご案内

*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。