

# HG40-2A **NEW**


## HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列A形

### ●ご注文商品コード

## HG40-2A 36H

TYPE 歯数

- チェーン.....No.40-2
- チェーンピッチ.....(P)12.70mm
- ローラリンク内幅.....(W)7.95mm
- ローラ外径.....(Dr)7.92mm
- 歯幅.....(T)7.0mm
- 全歯幅.....(T)21.4mm



- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
						下穴	最小	
HG40-2A35H	5,710	シリーズ追加検討中	35	149	141.679	16	17	2.4
HG40-2A36H	5,950		36	153	145.716	16	17	2.5
HG40-2A38H	6,330		38	161	153.791	16	17	2.8
HG40-2A40H	6,760		40	169	161.868	16	17	3.1
HG40-2A42H	7,470		42	177	169.945	16	17	3.5
HG40-2A45H	7,720		45	189	182.062	18	19	4.0
HG40-2A48H	8,050		48	201	194.180	18	19	4.6
HG40-2A50H	8,540		50	209	202.260	18	19	5.0
HG40-2A54H	9,770		54	226	218.420	18	19	5.8
HG40-2A60H	10,700		60	250	242.663	18	19	7.3



商品コード と数量



当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp)からご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロード  
サービス  
対象商品



ご案内

\*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。