

HG40-2B




HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列B形

●ご注文表記例

HG40-2B 32H



スプロケットNo.



- チェーンNo.40-2
- チェーンピッチ(P) 12.70mm
- ローラリンク内幅(W) 7.95mm
- ローラ外径(Dr) 7.92mm
- 歯幅(T) 7.0 mm (M)21.4mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG40 -2B	32H	137	129.57	16	17	66	100	50	削出仕様	3.05	4,600	8,100
	35H	149	141.68	16	17	66	100	50		3.10	6,080	10,400
	36H	153	145.72	16	17	66	100	50		3.30	6,290	10,600
	38H	161	153.79	16	17	66	100	50		3.50	6,600	11,300
	40H	169	161.87	16	17	66	100	50		3.60	6,930	11,700



スプロケットNo. と数量



ダウンロードサービス 対象商品



当日発送

納期



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの実製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。

Semi-F対応品
 RoHS
 スプロケット
 410
 40
 ブリルレス
 ユアクセサリー
 動力コペヤキーン
 スプロケット
 カップリング
 樹脂レール
 増速キャリア
 ラーリングベルト
 シャフトカラー
 ビニオン
 タキヤ