



HG40A

HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文表記例

HG40A 20H



- チェーンNo.40
- チェーンピッチ(P) 12.70mm
- ローラリンク内幅(W) 7.95mm
- ローラ外径(Dr) 7.92mm
- 歯幅(T) 7.2 mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
HG 40A	11H	51	45.08	10	11	0.09	500	7,300
	12H	55	49.07	10	11	0.10	450	6,500
	13H	59	53.07	12	13	0.12	510	6,700
	14H	63	57.07	12	13	0.14	530	7,300
	15H	67	61.08	12	13	0.16	590	6,900
	16H	71	65.10	13	14	0.18	680	7,500
	17H	76	69.12	13	14	0.20	720	7,400
	18H	80	73.14	13	14	0.23	640	7,000
	19H	84	77.16	14	15	0.26	860	8,300
	20H	88	81.18	14	15	0.29	740	7,500
	21H	92	85.21	14	15	0.30	790	8,000
	22H	96	89.24	14	15	0.35	830	7,600
	23H	100	93.27	14	15	0.38	930	9,400
	24H	104	97.30	14	15	0.40	930	9,800
	25H	108	101.33	14	15	0.45	1,030	9,900
	26H	112	105.36	14	15	0.49	1,160	10,400
	27H	116	109.40	14	15	0.50	1,200	10,300
	28H	120	113.43	14	15	0.56	1,250	10,300
	29H	124	117.46	14	15	0.60	1,460	11,400
	30H	128	121.50	14	15	0.63	1,120	9,300

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
HG 40A	32H	137	129.57	14	15	0.70	1,490	10,300
	34H	145	137.64	14	15	0.80	1,660	11,800
	35H	149	141.68	14	15	0.85	1,720	10,900
	36H	153	145.72	16	17	0.90	1,860	11,500
	38H	161	153.79	16	17	1.00	1,920	11,400
	40H	169	161.87	16	17	1.20	2,040	12,100
	42H	177	169.95	16	17	1.25	2,320	11,600
	44H	185	178.02	16	17	1.35	2,820	14,200
	45H	189	182.06	16	17	1.40	2,530	12,200
	46H	193	186.10	16	17	1.49	3,030	14,400
	48H	201	194.18	16	17	1.63	2,830	12,900
	50H	209	202.26	16	17	1.80	3,050	13,100
	52H	218	210.34	16	17	1.93	3,890	15,900
	54H	226	218.42	16	17	2.00	3,990	15,800
	55H	230	222.46	16	17	2.18	5,210	17,000
	60H	250	242.66	16	17	2.60	4,620	15,500
	65H	270	262.87	16	17	3.00	6,260	19,300
	70H	290	283.07	16	17	3.50	7,040	20,300
	80H	331	323.49	20	21	4.60	8,860	—

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

ORDER ご注文方法

納期 当日発送

CAD ダウンロードサービス 対象商品

ご案内 *ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。